QSC E218SW-BK



1.299,00 € tax included

Reference: QSE218SWBK

QSC E218SW-BK - SUBWOOFER 2x18" - 1600W

Descrizione completa E - Series sistema di intrattenimento

Ciascuna delle E di QSC Series diffusori e subwoofer sono progettati per offrire un suono incredibile con qualsiasi amplificatore di potenza Pro-grade. Tuttavia, se si approfitta di un completo E Series sistema di intrattenimento, si guadagna access ad un intero nuovo mondo di opzioni e funzionalità delle prestazioni.

Utilizzare il tuo indirizzo E Series diffusore passivo in combinazione con un amplificatore di potenza QSC GXD o PLD, o un mixer digitale QSC TouchMix e si può fare pieno uso della tecnologia DSP avanzata di QSC. E Series le impostazioni DSP sono stati meticolosamente progettate per tutte e tre le piattaforme. Questi supportano un'ampia gamma di situazioni, tra cui live suono rinforzo, monitoring di palco, sistemi DJ e karaoke.

Leggendario QSC build e affidabilità

QSC sono rinomati per la loro costruzione strada-ready. Il E218SW dispone di una recinzione alta precisione compensato rettangolare con una griglia di acciaio forato verniciato a polvere. Robusto banco-grado texture vernice mantiene il vostro armadietto grande cercando notte dopo notte. Costruito per offrire prestazioni eccezionali per applicazioni portatili e permanenti, la E218SW e la sua architettura ultra-robusto garantisce suono professionale ed affidabile in ogni singolo spettacolo.

Riproduzione di fascia bassa tonante

Con dual 18 ' Woofer telaio di alluminio, il E218SW è progettato per offrire bassi frantumazione, cassa martellante. Perfetto per live applicazioni di prestazioni, questo potente subwoofer è il complemento ideale per qualsiasi sistema PA. Con una bassa impedenza di 4 ohm, si può guidare il subwoofer facilmente con anche il più modesto di Amplificatori. Con un RMS potenza di 1600W (picco 6400W), il E218SW è più in grado di fornire.

Caratteristiche

- Ad alta potenza 2 x 18'' subwoofer passivo con qualità audio professionale e 1600W (RMS) / 6400W capacità di potenza (picco)
- Parte del QSC E Series Entertainment System - approfitta di elaborazione avanzata del segnale digitale accordaturas e opzioni utilizzando di QSC Amplificatori GXD e PLD, o mixer digitali TouchMix

  Costruzione pronto per strada con un recinto rettangolare in compensato robusto, tour-grado martellato verniciato finish, e alberati su schiuma perforata in acciaio griglia

- Fornitura di pannello posteriore per il montaggio opzionale 4 ' ruote (ruote non inclusi)

Specifiche

- **Configurazione:** 2 x 18" subwoofer, non alimentato
- **Risposta in frequenza:**
  - **-6dB:** 37Hz - 230Hz
  - **-10dB:** 32Hz - 230Hz
- **Capacità di alimentazione:**
  - **Continuo:** 1600W
  - **Peak:** 6400W
- **Sensibilità:** 101dB, 1W a 1m
- **Angolo di copertura:** N/A
- **Output:** 136dB (Picco SPL a 1m)
- **Driver:**
  - **LF:** driver 2 x 457 mm (18 ') con 102 mm (4 cm) bobina di voce
  - **HF:** N/A
- **Impedenza nominale:** 4 ohm
- **Crossover:** Consigliato: 80-120Hz LPF
- **Connettori di ingresso:**
  - 2 x NL4
  - 1 x striscia di barriera
- **Cassa:**
  - **Forma:** Rettangolare
  - **Materiale:** Legno compensato
  - **Finish:** Nero texture vernice
  - **Maniglie:** x 4 lato-montato
  - **Ruote:** Nessuna misura come fornitura di pannello standard, posteriore per il montaggio opzionale 4 ' ruote (ruote non inclusi)
  - **Griglia:** Perforato griglia di acciaio verniciato a polvere con rivestimento in schiuma
- **Dimensioni:** 46,8 " x 24,3 " x 25,2 " / 1180 x 616 mm x 640 mm (W x H x P)
- **Peso netto:** 76,4 kg/168 lbs