

AUDIX M55WO

766,60 € tax included

Reference: 669418

AUDIX M55WO



Il sistema microfonico a soffitto a sospensione M55 progettato per applicazioni in cui estetica, qualit del suono e facilit di installazione sono fondamentali. Le applicazioni principali dellM55 montato a soffitto includono la ripresa audio per video e presentazioni o teleconferenze VTC, formazione a distanza, reparti ospedalieri, sorveglianza e microfoni ambientali. Il microfono da conferenza M55 pu essere dotato di capsule intercambiabili con pattern di copertura cardioide, ipercardioide, omnidirezionale e supercardioide shotgun. Alta sensibilit e basso livello di rumore. Schermato contro le interferenze RF causate da telefoni cellulari e dispositivi mobili. Linstallazione del microfono a sospensione M55 richiede solo un foro da 5/8 di pollice nel soffitto, senza bisogno di altri strumenti. La ferramenta di montaggio dellM55 consente di regolare facilmentealtezza di sospensione fino a un metro e mezzo dalla superficie del soffitto senza rimuovere i pannelli del soffitto. Una clip di orientamento opzionale MCHANGER consente una facile regolazione angolare una volta installata. Il gruppo di cavi, con un connettore a blocco deterministico, alloggiato ordinatamente in una scatola di giunzione a tenuta stagna e a prova di incendio. Un cavo di sicurezza fornisce un ulteriore contenimento sismico. LM55 prodotto in bianco con un cavo di 4 piedi terminato in un connettore montato a blocco. M55W cardioide bianco M55WHC ipercardioide bianco M55WS supercardioide fucile bianco M55WO omnidirezionale bianco Scaricate la scheda tecnica completa cliccando su questo link nel vostro browser:
<http://audixusa.com/docs12/specspdf/M55v40916.pdf> Condensatore di tipo trasduttore Risposta in frequenza 60 Hz 10 kHz Diagramma polare cardioide Impedenza di uscita 150 ohm Sensibilit 38 mV C / Pa 1k Livello di rumore equivalente 22 dB ponderato A Rapporto segnale/rumore 72 dB Livello di rumore equivalente 22 dB SPL massimo =130 dB Gamma dinamica 108 dB Requisiti di alimentazione 18 52 V phantom Connnettore RJ45 Cavo consigliato CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a o CAT7 Materiali / Finitura Lega di zinco alluminio / finitura bianca