

DANTE DN4

1.423,90 € tax included

Reference: 645378

Dante DN4



L'interfaccia del microfono DN4 è una parte fondamentale di Audix Dante. Sistema microfonico integrato AES67, il modo rapido e senza problemi di trasmettere le prestazioni audio Audix su reti Ethernet. Audio di alta qualità e tutte le funzioni del microfono, compresa la chiusura dei contatti on-off e gli indicatori di stato a LED, sono disponibili tramite un singolo cavo CAT5 - CAT7 con connessioni RJ45 sia sull'interfaccia che sul microfono . Questa semplice configurazione elimina gli errori di cablaggio, accelera l'installazione e riduce i costi.

Il DN4 presenta quattro ingressi RJ45 per microfoni pickup a elemento singolo dotati di Audix RJ45 e due uscite logiche a 5 V per porta, con la possibilità di fornire LED controllati DSP collegati alla rete e un ingresso logico per porta per pulsanti. Sono disponibili impostazioni di filtro passa-alto e passa-basso su ciascun canale audio, così come otto livelli di guadagno selezionabili, con tutte le impostazioni configurabili via software.

Caratteristiche tecniche:

Compatibile con tutti i microfoni analogici a singolo elemento equipaggiati con Audix RJ45.

Audio ad alta fedeltà a 24 bit, 48 kHz.

Ingressi audio bilanciati con Filtro RFI.

Potenza phantom 48V

Ogni canale ha otto livelli di guadagno preamp selezionabili, oltre a filtri passa basso e passa alto.

Tutti i canali sono controllati in modo indipendente.

La memoria flash impedisce la perdita di impostazioni in caso di interruzione dell'alimentazione.

Alimentazione a 48 V o PoE. Alimentatori non inclusi.