

## JBL SRX906LA

**2.439,00 € tax included**

Reference: JBSRX906LA



**JBL SRX906LA - DIFFUSORE LINE ARRAY AMPLIFICATO 2x6.5"**

Diffusore line array amplificato doppio da 6,5 pollici

La serie SRX900 incarna i principi prestazionali avanzati che guidano lo sviluppo dei prodotti audio JBL, capaci di fare davvero la differenza nel mondo dell'audio professionale. Questa famiglia di line array amplificati e subwoofer di nuova generazione risponde alla crescente esigenza di soluzioni di amplificazione sonora professionali scalabili di formato piccolo e medio per società di noleggio, installazioni fisse e musicisti alla ricerca della combinazione perfetta tra prestazioni e portabilità. L'SRX906LA è un elemento line array attivo compatto a due vie in grado di coprire una vasta gamma di applicazioni di piccole e medie dimensioni, tra cui società di noleggio, artisti in tour, DJ e installazioni. Il DSP e l'amplificazione integrati offrono un'esperienza plug and play, garantendo al contempo prestazioni ottimali e costanti in qualsiasi parte del mondo. I trasduttori JBL e un nuovo design acustico offrono un'eccellente fedeltà del suono e il miglior SPL della categoria. Il prodotto è dotato di due woofer Differential Drive® al neodimio da 6,5 pollici e di un driver a compressione da tre pollici. L'involucro ottimizzato al computer è realizzato in materiale composito e offre prestazioni eccellenti pur rimanendo compatto e leggero. Un innovativo sistema di montaggio a tre punti e una serie completa di accessori consentono ai sistemi di adattarsi e soddisfare le diverse esigenze delle società di produzione e delle aziende di installazione. JBL Performance è un nuovo pacchetto software completo che offre agli utenti il controllo del sistema su varie piattaforme, tra cui Windows, macOS e iPad OS.

Caratteristiche • Soluzione di sistema ad alte prestazioni e alta densità in un formato facile da trasportare • Trasduttori ad alta potenza che offrono bassa distorsione, alta fedeltà e uscita leader della categoria • Amplificazione di classe D integrata con raffreddamento passivo e alimentatore universale • Doppia porta Ethernet con connettori Neutrik etherCON • Supporta HARMAN HControl Ethernet • DSP controllabile dall'utente • Il limitatore LevelMax utilizza sofisticati algoritmi di controllo dell'escursione per proteggere i trasduttori • Il display LCD sul pannello posteriore offre accesso completo alle funzioni di controllo • Involucri degli altoparlanti in materiale composito rinforzato • Innovativo sistema di fissaggio a tre punti

Frequency Range (-10dB) 63 Hz-17 kHz (array preset)

Coverage Pattern 120 degrees nominal (500 Hz-16 kHz)

Maximum SPL 134 dB

System Type Line Array, two-way active

Amplifier Design Class-D

Continuous Power Rating 600 Watts | LF: 400 Watts | HF: 200 Watts

LF Driver (2) JBL 2186G, 6.5 in diameter, dual 2.0 in voice coil, neodymium Differential Drive®

HF Driver (1) JBL 2432H-3, 1.5 in exit neodymium compression driver with 3 in voice coil

Enclosure Polypropylene, four integral recessed handholds

Inter-Enclosure Angles 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Dimensions (H x W x D) 243 mm x 507 mm x 420 mm - 9.5 in x 19.9 in x 16.5 in)

Net Weight (each) 16.8 kg (37 lbs)