JBL SRX918S

2.499,00 € tax included

Reference: JBSRX918S



JBL SRX918S - SUBWOOFER ATTIVO 1x18 - 1100W - 134dB

La serie SRX900 incarna i principi di prestazioni avanzate che guidano lo sviluppo dei prodotti audio JBL, capaci di fare davvero la differenza nel mondo dell'audio professionale. Questa famiglia di line array amplificati e subwoofer di nuova generazione risponde alla crescente esigenza di soluzioni di amplificazione sonora professionali scalabili di formato piccolo e medio per società di noleggio, installazioni fisse e musicisti alla ricerca della combinazione perfetta tra prestazioni e portabilità. L'SRX918S è un subwoofer attivo singolo da 18 pollici progettato per integrare i sistemi di amplificazione sonora a gamma completa della serie SRX900. Il subwoofer ospita un woofer JBL 2279-1 da 18 pollici con Differential Drive® - la tecnologia a doppia bobina mobile e doppio gap di JBL - per offrire una migliore dissipazione del calore, una minore compressione di potenza e una gamma dinamica più ampia rispetto ai tradizionali modelli a bobina singola. Il DSP e l'amplificazione integrati offrono un'esperienza plug and play, garantendo al contempo uniformità e prestazioni ottimali in qualsiasi parte del mondo. L'SRX918S incorpora un design con ampia porta a bassa frequenza che migliora il flusso d'aria e riduce la turbolenza udibile, anche a livelli di uscita elevati. Un nuovo pacchetto software completo consente agli utenti di controllare il sistema su varie piattaforme, tra cui Windows, macOS e iPad OS. Per saperne di più sulle prestazioni JBL, clicca qui. Caratteristiche • Soluzione di sistema ad alte prestazioni e alta densità in un formato facile da trasportare • Trasduttori ad alta potenza che garantiscono bassa distorsione, alta fedeltà e potenza di uscita leader nella categoria • Amplificazione di classe D integrata con raffreddamento passivo e alimentatore universale • Doppia porta Ethernet con connettori Neutrik etherCON • Supporta HARMAN HControl Ethernet • DSP controllabile dall'utente • Il limitatore LevelMax utilizza sofisticati algoritmi di controllo dell'escursione per proteggere i trasduttori • Il display LCD sul pannello posteriore offre accesso completo alle funzioni di controllo • Involucri rinforzati in compensato da 18 mm

Frequency Range (-10dB) 35 Hz-90 Hz

Coverage Pattern Omnidirectional or Cardioid

Maximum SPL134 dB

System Type Active Subwoofer

Amplifier Design Class-D

Continous Power Rating 1,100 Watts

LF Driver (1) JBL 2279G-1, 18 in diameter, 4 ohms, dual 3.0 in diameter voice coil, ferrite Differential Drive®

Enclosure Plywood, Black DuraFlex finish, two integral recessed handles

Dimensions (H x W x D) 575 mm x 684 mm x 683 mm - (22.6 in x 26.9 in x 26.9 in)

Net Weight (each) 44.5 kg (98 lbs)