

ALTO TS-312 - USATO



225,00 € tax included

Reference: UALTS312

ALTO TS-312 DIFFUSORE ATTIVO 1x12", 2000W

La nuova serie di casse amplificate TS3 della Alto Professional, grazie alla bi-amplificazione da 2000W di picco (1000W continui), suddivisa in 1300W sulle basse e 700W sulle alte, ed ai nuovi trasduttori rappresentano una soluzione professionale ed elegante che si presta a differenti installazioni: su stativo, sul palco, o sospese. Le accortezze nel design hanno dato vita ad un diffusore esteticamente accattivante, robusto ma leggero e comodo da trasportare. Nel retro di ogni diffusore è integrato un mixer a 2 canali, con ingressi combo - che accettano sorgenti line o microfoni su connettori jack da 1/4" o XLR - e controllo di volume; un'uscita su connettore XLR maschio consente il collegamento in cascata (LINK) tra più diffusori. L'assenza di ventole per il raffreddamento - sostituite da un sistema passivo progettato ad hoc - ne fanno una scelta ottimale per l'utilizzo nelle situazioni che richiedono la minima rumorosità durante i momenti di pausa o dall'importante escursione dinamica, come i teatri, le sale conferenza, o l'amplificazione di performance acustiche.

Caratteristiche

- Potenza di picco: 2000W (1300 LF + 700 HF)
- Potenza RMS continua: 1000W (650 LF + 350 HF)
- Trasduttore LF: Woofer 12" (305mm), bobina da 3.0" (76mm)
- Trasduttore HF: Tweeter 1.4" (35mm), magnete in neodimio con guida d'onda di precisione
- Punto di Crossover: 2,0kHz
- Risposta in frequenza: 53Hz - 20kHz (+/- 3dB)
- Range coperto (+/-10dB): 46Hz - 22kHz
- Amplificatore: Classe D ad alta efficienza
- Raffreddamento passivo (senza ventole)
- Max SPL @ 1m: 131dB picco, 128dB continui
- Angolo di copertura (nominali): 90° H x 60° V
- Mixer a 2 canali integrato
- Ingressi Mic/Line): 2 Combo (jack TRS 1/4" o XLR)
- Controllo del Volume per ogni ingresso (2)
- Circuiti di protezione: Surriscaldamento, Clip e Saturazione trasduttori
- Indicatori: 2 LED (fronte e retro) per accensione e LED Clip limiter
- Mix Out su connettore XLR maschio per link
- EQ: Tasto Contour +3dB su basse e alte
- Cabinet trapezoidale in polipropilene leggero e ottimizzato per differenti installazioni e il trasporto
- Griglia protettiva frontale in metallo perforato
- Installazione: Flangia da 36mm per stand, fori M6, palco e TSB810
- Connnettore di alimentazione: IEC con fusibile annesso
- Dimensioni: 605 x 354 x 350mm



- Peso: 16,3kg
- Progettato e ottimizzato in USA
- Accessori opzionali: TSB125 Bracket, TS212 Cover