

QSC AD-C4T-WH

199,00 € tax included

Reference: QSADC4TWH



QSC AD-C4T-WH DIFFUSORE CONTROSOFFITTO - 70V-100V - 16ohm - 30W DA

Panoramica del prodotto

- Caratteristiche tonali uniformi nell'intera famiglia AcousticDesign per applicazioni su superfici, soffitti e sospensioni
- La guida d'onda DMT (Directivity Matched TransitionTM) garantisce una risposta in frequenza uniforme e fluida sull'area di copertura
- Griglia magnetica a scatto
- Sistema di montaggio cieco a 3 gradini, a lunga corsa e con orecchie di cane
- Voci Intrinsic CorrectionTM disponibili tramite piattaforme di elaborazione audio in rete Q-SYS, inclusi gli amplificatori CXD
- Trasformatori 70/100V a bassa saturazione e bassa perdita con bypass da 16Ω
- Logo rimovibile senza imperfezioni
- Piastra di copertura del condotto rimovibile, disponibile anche come accessorio per il cablaggio preinstallato
- Certificazione UL1480 e UL2043 EN54-24 Tipo A (in attesa)
- Disponibile in nero (RAL 9011) o bianco (RAL 9010)
- Informazioni complete su EASE, CF2, CAD e BIM disponibili online

Cosa è incluso

- Altoparlante AcousticDesign AD-C4T-WH
- C-Ring e binari per piastrelle
- Viti per binari
- Connettore Euroblock
- Modello ritagliato
- Griglia

Caratteristiche principali

- Altoparlante da soffitto a 2 vie da 4,5"
- DMT conico a 150° per una risposta in frequenza uniforme
- Caratteristiche tonali coerenti in tutta la famiglia AcousticDesign
- Griglia magnetica a scatto per una facile installazione
- Vocalizzazioni Intrinsic CorrectionTM tramite piattaforme Q-SYS

- Trasformatori a bassa saturazione 70/100V con bypass da 16?
- Logo rimovibile senza imperfezioni
- Certificazione UL1480 e UL2043
- Disponibile in nero o bianco
- Informazioni complete su EASE, CF2, CAD e BIM online