

EARTHWORKS SR-71



599,00 € tax included

Reference: EASR71

EARTHWORKS SR-71 - PHANTOM CARDIOID
MICROPHONES

Earthworks SR71 è un microfono robusto per suoni dal vivo con un suono pulito e naturale sull'asse e un eccellente rifiuto fuori asse senza colorazioni.

L'SR71 è ottimo per amplificare, trasmettere o registrare voci (soliste e cori), chitarre e altri strumenti a corda, ottoni e fiati, in particolare sassofoni e flauti, tutti i tipi di percussioni, in particolare grancasse, rullanti e overhead. È molto più preciso e naturale rispetto ai microfoni per audio dal vivo a cui siete abituati.

L'SR71 ha una risposta piatta sull'asse da 50 Hz a oltre 20 kHz.

Il suo diagramma polare è morbido, aperto e molto uniforme su tutto l'emisfero frontale. È più piatto a 90° rispetto alla maggior parte dei microfoni sull'asse, solo con un livello ridotto.

Per il suono dal vivo, l'SR71 offre un guadagno straordinario prima del feedback perché non ci sono picchi che favoriscono il ronzio. Respinge la ripresa dei bassi distanti in un modo che lo rende eccellente per la chitarra dal vivo. L'SR71 è molto facile da usare, con un rumore di manipolazione molto basso, un SPL massimo molto alto e un suono pieno, pulito e naturale. La sua ripresa è aperta e tollerante: il suono non cambia in modo così brusco come ci si aspetterebbe quando la sorgente si sposta rispetto al microfono.

Per le voci ravvicinate, il suo leggero effetto di prossimità fornisce calore senza booming.

Exceptional Sonic Realism for Live Sound, Studio & Broadcast

SPECIFICHE

Frequency response: 50Hz to beyond 20kHz ± 2 dB @6 inches

Polar pattern: Cardioid

Sensitivity: 10mV/Pa (-40dBV/Pa)

Power requirements: 48V Phantom, 10mA

Max acoustic input: 145db SPL with 5K ohm load

Peak output voltage: 3V into 1K ohm, 10V into 5K

Output: XLR (Pin 2+)

Min output load: 600 ohms at pin 2 and pin 3

Noise: 22dB SPL equivalent (A weighted)

Dimensions (L x D): 235mm x 22mm (9.25 x .860")

Weight: 225g (.5 lb)

<https://www.soundonsound.com/reviews/earthworks-sr71>