

DEFENDER MINI C MK2 | LEFT

157,00 € tax included

Reference: AH85210L2



DEFENDER MINI C MK2 | LEFT - Protezione cavo 3 canali | curva a 45° a sinistra | carico medio | altezza 5cm

3 piccole canaline per cavi - Leggero e robusto

La protezione cavi Defender® MINI è disponibile con copertura nera o gialla ed è adatta sia per uso interno che esterno. La protezione per cavi a 3 canali, piatta e compatta, con perni di collegamento integrati e lato inferiore antiscivolo, offre una presa ottimale su un'ampia varietà di pavimenti. I terminali (maschio/femmina) disponibili separatamente assicurano un ingresso e un'uscita dei cavi sicuri e organizzati. Le protezioni per cavi Defender MINI possono sopportare un carico di 2 tonnellate su un'area di 20 x 20 cm e consentono il passaggio di veicoli leggeri, carrelli e pedoni. I campi di applicazione comprendono eventi carnevaleschi, fiere, esposizioni, centri commerciali e magazzini, nonché palcoscenici, studi e stazioni radiotelevisive. Non adatto al traffico stradale.

- Curva a 45° SINISTRA adatta a tutti i prodotti della serie MINI
- Protezione per cavi compatta e antiscivolo in poliuretano nero riciclabile
- Coperchio in poliuretano giallo con elevato effetto di segnalazione e meccanismo di chiusura sicuro
- Cerniera del coperchio brevettata autopulente
- 3 canali: 1 canale 35 x 35 mm, 2 canali 35 x 30 mm
- Capacità di carico circa 2 tonnellate / 20 x 20 cm
- Classe di protezione antincendio E in conformità alla norma DIN EN 13501-1 (richiesta B-s1)
- Resistente a olio, acido, benzina e al contatto di breve durata con solventi
- Protezione affidabile dei cavi e delle persone per uso interno ed esterno
- Non adatto alla circolazione stradale
- Certificato TÜV Süd

Generale **Materiale** TPU (poliuretano termoplastico) **Struttura superficiale** A coste **Colore** Nero **Colore del coperchio** Giallo **Carico massimo (su 20 x 20 cm)** 2 t **Resistenza chimica** Benzina, Solventi (contatto a breve termine), Olio **Gamma di durezza (±4 Shore A)** 88 Shore A **Forma** Rotondo **Canalina** **Quantità** 3 **Dimensione dei canali (L x A)** 35 mm x 30 mm - 35 mm x 35 mm **Lunghezza del condotto (lunghezza effettiva)** 1.005 mm **Ambiente** **Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1** B2 **Infiammabilità (UL 94)** V-2, HB **Temperatura ambiente** -30 - 60 °C **Dimensioni e peso** **Curva/Piega** 45 ° **Lunghezza** 0,33 m **Larghezza** 0,3 m **Altezza** 5 cm **Peso** 1,25 kg