

Alesis NITRO PRO AMP

149,00 € tax included

Reference: 5070052079

Alesis NITRO PRO AMP



Alesis Nitro Amp Pro – Monitor attivo compatto a pavimento, da 80W per batterie elettroniche con woofer da 8”, tweeter da 2.5” e Bluetooth integrato

Il **Nitro Amp Pro** è il monitor **attivo** compatto ideale per valorizzare ogni batteria elettronica, offrendo una resa sonora potente e bilanciata in un formato facilmente trasportabile. Con i suoi **80 watt di potenza** e un sistema a due vie composto da un **woofer da 8”** e un **tweeter da 2.5”**, riproduce con precisione l'intera gamma del tuo kit, dai colpi di cassa profondi agli accenti più brillanti dei piatti.

Il design inclinato direziona il suono direttamente verso il batterista, garantendo un ascolto chiaro e coerente in ogni contesto, dalle sessioni di studio alle prove con la band. La sezione di controllo frontale, semplice e intuitiva, include una **sezione EQ a due bande** per regolare bassi e alti, oltre al **controllo dedicato per il volume Bluetooth**.

Grazie alla **connessione Bluetooth**, è possibile infatti riprodurre basi musicali o tracce di riferimento direttamente da smartphone o computer, senza l'ingombro di cavi. **Due ingressi jack da 14mm** permettono di collegare la batteria elettronica e un'altra sorgente audio, come una tastiera o un lettore multimediale.

Compatibile con la maggior parte dei kit elettronici in commercio, il Nitro Amp Pro offre le migliori prestazioni se abbinato a un e-kit della **serie Alesis Nitro**, per un'esperienza ottimizzata e completa.

SPECIFICHE TECNICHE

-

Woofers: 8" / 203mm

-

Tweeter: 2,5" / 64mm

-

Potenza in uscita: 80W (picco)

-

SPL massimo: 102 dB

-

Risposta in frequenza: 45Hz - 18kHz

-

Connettori: (2x) 14mm TRS ingresso bilanciato audio

-

Bluetooth:

-

Portata: fino a 10 metri

-

Gamma di frequenza trasmettitore: 2400MHz – 2500MHz

-

Potenza trasmettitore: 0,25mW

-

Alimentazione:

-

Tensione in ingresso: 100–120 VAC, 220–240 VAC (50/60Hz)

-

Consumo: 30 W

-

Fusibile: 100–120V: F1AL AC250V, 220–240V: T0,5AL AC250V

-

Dimensioni (H x L x P): 35,4 x 32,9 x 32,3 cm

-

Peso: 8,7 kg

