MACKIE THUMP 18S V4



1.097,30 € tax included

Reference: 1018085

MACKIE THUMP 18S V4

Subwoofer attivo autoamplificato con amplificazione in Classe D da 1400 W e woofer da 18” ad alte prestazioni. È progettato per estendere la risposta alle basse frequenze nei sistemi di rinforzo sonoro e per integrarsi con diffusori full-range tramite modalità crossover selezionabili o regolazione variabile manuale.
Dispone di ingressi XLR stereo, uscite XLR high-pass per pilotare i satelliti con crossover applicato e uscite XLR full-range per concatenare il segnale completo a un altro subwoofer. Include inversione di fase, somma stereo/mono, controllo di livello variabile e LED frontale disattivabile.

Specifiche tecniche

Sistema
- Tipo: subwoofer attivo autoamplificato
- Woofer LF: 18” high-performance woofer
Amplificazione
- Potenza: 1400 W
- Tipo: Classe D
Prestazioni
- SPL massimo: 132 dB
- Risposta in basso: 25 Hz
Crossover
- Modalità: Thump 12 (140 Hz), Thump 15 (110 Hz), Thump GO (150 Hz), Variable
- Tutte le modalità includono delay di allineamento di 1.4 ms
Ingressi e uscite
- Ingressi: XLR stereo
- Uscite: XLR stereo high-pass
- Uscite: XLR stereo full-range
Funzioni
- Inversione di fase
- Somma stereo o mono per configurazioni con uno o due subwoofer
- Controllo di livello variabile: da Mute a +6 dB
- LED frontale on/off
Costruzione
- Maniglie integrate
- Struttura robusta

- Filettatura M20 per palo SPM400

Dimensioni e peso

- 541 × 630 × 605 mm
- 31.9 kg