

PROEL FLASH-12/A -USATA-



150,00 € tax included

Reference: UPRFLASH12A

PROEL FLASH-12/A DIFFUSORE ATTIVO 1x12" 250W-RMA

***** PRODOTTO USATO *****

Tipo sistema : Diffusore 2 vie attivo, processato
Potenza continua amplificatore : 200 W+50 W bi-amp
Impedenza di ingresso : LINE: 20 kohm balanced, 10 kohm unbalanced
MIC: 2 kohm balanced, 1 kohm unbalanced
Risposta in frequenza : 50 Hz - 20 kHz
Sensibilità : 98 dB @ 1 W/1 m
Sensibilità ingresso : LINE: 0 dBu / 0.775 V
MIC: max -35 dBu
Componente Bassa Frequenza : 12" woofer
Componente Alta Frequenza : 1" compression driver Titanium diaphragm
Frequenza di incrocio : 2000 Hz
Equalizzatore bassa frequenza : 100 Hz +6 dB, -6 dB shelving
Equalizzatore alta frequenza : 8 kHz +6 dB, -6 dB shelving
Dispersione angolare : 90° H x 60° V
Angolo monitor : 42°
Alimentazione : 230 VAC 50Hz or 117 VAC 60 Hz
Assorbimento massimo : 390 VA
Raffreddamento : Convezione naturale (Protezione di sicurezza 65°)
Connettori : IN: combo, XLR F
LINK: XLR M
Costruzione : injection reinforced hi-density polypropylene
Colore del mobile : black
Foro per stativo : 1 x lato inferiore
Sistema di sospensione : 4 x M10 - top, bottom
Peso Netto : 20 kg(44.100lb)
Dimensioni (L x A x P) : 39 x 63 x 36 cm
Controlli : mic level, line level, low eq., hi eq., gnd lift

***** PRODOTTO USATO *****