

## AUDIENT ID 48 - USATA

**549,00 € tax included**

Reference: UAUID48

### INTERFACCIA AUDIO USB-C 24 IN 32 OUT



Più grande, più potente e con prestazioni mai viste prima, iD48 è l'interfaccia audio USB di punta di Audient, progettata per produttori e ingegneri del suono che cercano qualità e versatilità senza compromessi. Grazie agli otto preamplificatori microfonici Audient Console, alla tecnologia avanzata di conversione ESS a 32 bit e al nuovo sistema di Insert Analogico, iD48 combina un audio straordinario con un utilizzo intuitivo. Con funzionalità professionali come l'espandibilità ADAT e il controllo monitor personalizzabile, questa interfaccia è pronta a trasformare qualsiasi studio in un ambiente di registrazione all'avanguardia. Gli otto preamplificatori microfonici Audient Console offrono fino a 68 dB di gain con un rumore di fondo incredibilmente basso, garantendo registrazioni cristalline e fedeli alla sorgente, con un tocco di calore analogico classico. Questo stesso circuito analogico, discreto e di alta qualità, è lo stesso utilizzato nella prestigiosa console di registrazione ASP8024-HE, assicurando una qualità sonora senza compromessi. Grazie ai convertitori ESS a 32 bit, iD48 minimizza la perdita di qualità durante la conversione e massimizza le prestazioni, offrendo un suono più pulito, dettagliato e preciso, con una gamma dinamica di 126,5 dB per cogliere ogni sfumatura e risolvere più rapidamente eventuali problemi nel mix. Dotata di ingressi e uscite ottiche compatibili con ADAT e SPDIF, iD48 permette di espandere il numero di ingressi aggiungendo fino a 16 canali di preamplificazione esterna. Inoltre, grazie alle connessioni D-Sub, offre otto insert completamente bilanciati per integrare effetti outboard prima della conversione, garantendo il percorso del segnale più pulito possibile. Il nuovo sistema di routing degli insert consente di scegliere se inviare il segnale dal preamplificatore Audient o dall'uscita della DAW ai dispositivi esterni, senza dover scollegare o ricollegare i cavi. Per chi desidera registrare con preamplificatori analogici esterni, le connessioni Return permettono di bypassare il preamplificatore Audient, offrendo un percorso di conversione diretto e privo di colorazioni indesiderate. L'interfaccia è ottimizzata per la massima produttività grazie all'iD Mixer, un'app intuitiva che permette di configurare il monitoring a bassa latenza, creare fino a quattro mix stereo per le cuffie, salvare preset personalizzati e gestire il routing in modo avanzato con pochi click. I due ingressi JFET per strumenti sono progettati per replicare lo stadio di ingresso di un classico amplificatore valvolare, offrendo un suono ricco di armoniche, perfetto per chitarre e bassi prima di entrare nei simulatori di amplificatori. Con un robusto chassis interamente in metallo, un design compatto di soli 44 cm di larghezza e rack ears rimovibili, iD48 è costruita per resistere sia all'uso intensivo in studio che agli spostamenti frequenti, garantendo stabilità e affidabilità ovunque venga utilizzata.

#### Caratteristiche

Preamplificatori microfonici: 8 preamplificatori Audient Console

Convertitori AD/DA: ESS a 32 bit

Ingressi: 20

Uscite: 24

Inseriti analogici: 8 inserti analogici commutabili

Ingressi: 8 x mic/linea combo XLR/TRS

Ingressi DI: 2 jack da 1/4"

Ingressi ADAT: 2

Uscite monitor: 4 jack da 1/4"

Uscite cuffie: 2 jack da 1/4"

Uscite ADAT: 2

Word clock: In/Out

USB-C

Software: Mixer software a latenza ultra-bassa

Funzioni aggiuntive: Modalità standalone, Audio Loop-back

Alimentazione: Alimentatore esterno

USATO PARI AL NUOVO CON IMBALLO ORIGINALE