

Focal SFC 100 ICW5 T NERO

229,00 € tax included

Reference: 11000324

Focal SFC 100 ICW5 T NERO



Il diffusore da incasso Focal 100 ICW5-T è un sistema a 2 vie coassiali progettato per installazioni a parete o a soffitto in impianti a tensione costante 70V e 100V. Il design compatto e la profondità di montaggio ridotta lo rendono adatto anche a spazi con limitata profondità disponibile.

Il sistema è dotato di un **midbass da 5 pollici in Polyglass**, progettato per offrire una riproduzione naturale delle frequenze medie e bassi controllati, e di un **tweeter da 1 pollice a cupola invertita in alluminio**, che migliora la dispersione delle alte frequenze e garantisce un ascolto uniforme su un'ampia area.

Il crossover **ODC** consente un controllo efficace della direttività, evitando concentrazioni indesiderate del suono tipiche delle installazioni a soffitto. La potenza del trasformatore integrato è selezionabile tramite interruttore, permettendo l'adattamento dell'emissione sonora alle esigenze dell'impianto.

La struttura unibody ad alta rigidità riduce le vibrazioni indesiderate, mentre la resistenza all'umidità consente l'installazione anche in ambienti critici. Il sistema di montaggio con tre staffe a presa ottimizzata assicura un'installazione rapida e stabile, con viti progettate per non fuoriuscire durante lo smontaggio. La griglia magnetica inclusa, disponibile in forma rotonda o quadrata, è verniciabile per una perfetta integrazione estetica.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore da incasso a 2 vie coassiale

Installazione: parete o soffitto

Compatibilità linea: 70V e 100V selezionabili

Woofers: 5 pollici in Polyglass

Tweeter: 1 pollice a cupola invertita in alluminio

Risposta in frequenza: 65 Hz – 23 kHz

Frequenza a -6 dB: 56 Hz

Sensibilità: 88 dB a 2,83 V su 1 metro

Potenza selezionabile 70V: 2 W, 4 W, 7,5 W

Potenza selezionabile 100V: 4 W, 8 W, 15 W

Diametro esterno: 184 mm

Profondità totale: 100 mm

Diametro foro di incasso: 157 mm

Profondità dalla parete: 96 mm

Spessore parete compatibile: da 8 a 35 mm

Peso netto con griglia: 1,6 kg

Resistenza all'umidità: sì.