Focal SFC 100 ICW6 T NERO

279,00 € tax included

Reference: 11000325

Focal SFC 100 ICW6 T NERO



Il diffusore da incasso Focal 100 ICW6-T è un sistema a 2 vie coassiali pensato per applicazioni di diffusione sonora distribuita in ambienti residenziali e commerciali. Il progetto compatto con profondità di montaggio ridotta consente l’installazione anche in spazi con limitata disponibilità di incasso.

Il diffusore è equipaggiato con un **midbass da 6,5 pollici in Polyglass**, progettato per garantire una gamma media naturale, priva di colorazioni, e una risposta sui bassi più estesa rispetto ai modelli di diametro inferiore. Il **tweeter da 1 pollice a cupola invertita in alluminio** assicura una dispersione migliorata delle alte frequenze e una copertura sonora più uniforme.

Il crossover **ODC** contribuisce al controllo della direttività, evitando concentrazioni del suono e migliorando la diffusione negli ambienti installativi. Il trasformatore integrato consente la selezione della potenza per impianti **70V e 100V** tramite interruttore dedicato.

La struttura unibody ad alta rigidità riduce le vibrazioni indesiderate, mentre la resistenza all’umidità rende il diffusore adatto anche a contesti più critici. Il sistema di fissaggio con quattro staffe a presa ottimizzata facilita un’installazione rapida e sicura; le viti sono progettate per non fuoriuscire durante le operazioni di smontaggio. Le griglie magnetiche incluse, rotonde o quadrate, sono verniciabili per una perfetta integrazione estetica.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore da incasso a 2 vie coassiale

Installazione: parete o soffitto

Compatibilità linea: 70V e 100V selezionabili

Woofer: 6,5 pollici in Polyglass

Tweeter: 1 pollice a cupola invertita in alluminio

Risposta in frequenza: 62 Hz – 23 kHz

Frequenza a -6 dB: 50 Hz

Sensibilità: 89 dB a 2,83 V su 1 metro

Potenza selezionabile 70V: 4 W, 7,5 W, 15 W

Potenza selezionabile 100V: 8 W, 15 W, 30 W

Diametro esterno: 208 mm

Profondità totale: 95 mm

Diametro foro di incasso: 184 mm

Profondità dalla parete: 91 mm

Spessore parete compatibile: da 8 a 40 mm

Peso netto con griglia: 1,7 kg

Resistenza all'umidità: sì.