

Focal SFC 100 ICW8 T NERO

299,00 € tax included

Reference: 11000326

Focal SFC 100 ICW8 T NERO



Il diffusore da incasso Focal 100 ICW8-T è un sistema a 2 vie coassiali progettato per applicazioni di diffusione sonora distribuita in ambienti residenziali e commerciali. Il diametro maggiorato del woofer consente una risposta più profonda sulle basse frequenze, mantenendo una diffusione sonora controllata e uniforme.

Il diffusore è dotato di un **midbass da 8 pollici in Polyglass**, progettato per offrire una gamma media naturale, priva di colorazioni, e bassi ricchi e controllati. Il **tweeter da 1 pollice a cupola invertita in alluminio** migliora la dispersione delle alte frequenze, garantendo una copertura ampia e omogenea.

Il crossover **ODC** contribuisce al controllo della direttività, evitando concentrazioni localizzate del suono tipiche delle installazioni a soffitto. Il trasformatore integrato consente la selezione della potenza per impianti **70V e 100V** tramite interruttore dedicato, adattando il diffusore alle diverse esigenze di progetto.

La struttura unibody ad alta rigidità riduce le vibrazioni indesiderate e migliora la stabilità meccanica. La resistenza all'umidità rende il diffusore adatto anche a installazioni in ambienti critici. Il sistema di montaggio con quattro staffe a presa ottimizzata consente un'installazione rapida e sicura; le viti sono progettate per non fuoriuscire durante le operazioni di smontaggio. Le griglie magnetiche incluse, rotonde o quadrate, sono verniciabili per un'integrazione estetica discreta.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore da incasso a 2 vie coassiale

Installazione: parete o soffitto

Compatibilità linea: 70V e 100V selezionabili

Woofers: 8 pollici in Polyglass

Tweeter: 1 pollice a cupola invertita in alluminio

Risposta in frequenza: 53 Hz – 23 kHz

Frequenza a -6 dB: 40 Hz

Sensibilità: 90 dB a 2,83 V su 1 metro

Potenza selezionabile 70V: 7,5 W, 15 W, 30 W

Potenza selezionabile 100V: 15 W, 30 W, 60 W

Diametro esterno: 248 mm

Profondità totale: 111 mm

Diametro foro di incasso: 224 mm

Profondità dalla parete: 107 mm

Spessore parete compatibile: da 8 a 40 mm

Peso netto con griglia: 2,3 kg

Resistenza all'umidità: sì.