

Focal SFC 100 OD 6 T BIANCO

**299,00 € tax included**

Reference: 11000328

Focal SFC 100 OD 6 T BIANCO



**Il diffusore outdoor Focal 100 OD6-T è un sistema a 2 vie progettato per applicazioni di diffusione sonora in ambienti esterni e interni esposti agli agenti atmosferici. La certificazione IP66 garantisce protezione contro polvere e acqua, rendendolo idoneo a installazioni outdoor permanenti.**

Il sistema utilizza un **woofer da 6,5 pollici impermeabile con trattamento Polyglass**, progettato per offrire una riproduzione naturale delle frequenze medie e bassi controllati anche in condizioni ambientali difficili. Il **tweeter a cupola invertita in alluminio** assicura una dispersione efficace delle alte frequenze e una copertura sonora uniforme.

Il diffusore integra un selettore che consente il funzionamento in modalità **8 ohm, 70V o 100V**, permettendo l'adattamento a diverse configurazioni di impianto. Il cabinet in **polipropilene ad alta densità**, trattato contro i raggi UV, contribuisce alla durabilità nel tempo. Griglia e cabinet sono predisposti per la verniciatura, facilitando l'integrazione estetica negli spazi di installazione.

La staffa di fissaggio in alluminio a profilo rinforzato consente un'articolazione fino a **180 gradi**, permettendo un orientamento preciso sia in installazioni verticali sia orizzontali. Il logo ruotabile garantisce una corretta leggibilità in ogni configurazione.

## Specifiche Tecniche

**Tipologia:** diffusore outdoor a 2 vie

**Installazione:** esterno o interno

**Colore:** bianco

**Configurazione linea:** 8 ohm, 70V e 100V selezionabili

**Woofers:** 6,5 pollici impermeabile con trattamento Polyglass

**Tweeter:** cupola invertita in alluminio

**Risposta in frequenza:** 65 Hz – 23 kHz

**Frequenza a -6 dB:** 55 Hz

**Sensibilità:** 87 dB a 2,83 V su 1 metro

**Potenza in 8 ohm:** 60 W

**Potenza selezionabile 70V:** 7,5 W, 15 W, 30 W

**Potenza selezionabile 100V:** 15 W, 30 W, 60 W

**Frequenza di crossover:** 2.800 Hz

**Dimensioni con staffa:** 224 x 256 x 319 mm

**Peso netto con staffa:** 4,1 kg

**Certificazione:** IP66.