Focal SFC 100 OD 8 T BIANCO

349,00 € tax included

Reference: 11000330

Focal SFC 100 OD 8 T BIANCO

Il diffusore outdoor Focal 100 OD8-T bianco è progettato per installazioni professionali in ambienti esterni con linea 70V, 100V o collegamento a 8 ohm.

Il diffusore outdoor Focal 100 OD8-T è un sistema a 2 vie progettato per applicazioni di diffusione sonora in ambienti esterni e in spazi esposti ad agenti atmosferici. La certificazione **IP66** garantisce un'elevata protezione contro acqua e polvere, assicurando affidabilità nel tempo anche in installazioni outdoor permanenti.

Il sistema utilizza un **woofer da 8 pollici impermeabile con trattamento Polyglass**, progettato per offrire una risposta estesa sulle basse frequenze e una gamma media naturale e controllata. Il **tweeter a cupola invertita in alluminio** assicura una dispersione efficace delle alte frequenze, contribuendo a una copertura sonora uniforme su ampie aree.

Il diffusore integra un selettore che consente il funzionamento in modalità **8 ohm, 70V o 100V**, permettendo l'adattamento a diverse configurazioni di impianto. Il cabinet in **polipropilene ad alta densità**, trattato contro i raggi UV, contribuisce alla resistenza meccanica e alla durabilità nel tempo. Griglia e cabinet sono predisposti per la verniciatura, facilitando l'integrazione estetica nel contesto di installazione.

La staffa di fissaggio in alluminio a profilo rinforzato consente un'articolazione fino a **180 gradi**, permettendo un orientamento preciso sia in installazioni verticali sia orizzontali. Il logo ruotabile mantiene una corretta leggibilità in ogni configurazione.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore outdoor a 2 vie

Installazione: esterno o interno

Colore: bianco

Configurazione linea: 8 ohm, 70V e 100V selezionabili

Woofer: 8 pollici impermeabile con trattamento Polyglass

Tweeter: cupola invertita in alluminio

Risposta in frequenza: 60 Hz – 23 kHz

Frequenza a -6 dB: 45 Hz

Sensibilità: 88 dB a 2,83 V su 1 metro

Potenza in 8 ohm: 120 W

Potenza selezionabile 70V: 15 W, 30 W, 60 W

Potenza selezionabile 100V: 30 W, 60 W, 120 W

Frequenza di crossover: 2.800 Hz

Dimensioni con staffa: 258 x 280 x 390 mm

Peso netto con staffa: 5,8 kg

Certificazione: IP66.