

Focal SFC 100 ICS6 T UL NERO

**349,00 € tax included**

Reference: 11000331

Focal SFC 100 ICS6 T UL NERO



## Il diffusore da incasso Focal 100 ICS6-T UL nero è progettato per installazioni professionali a soffitto con requisiti di sicurezza certificati UL.

Il diffusore da incasso Focal 100 ICS6-T UL è un sistema a 2 vie coassiale bass reflex progettato per installazioni a soffitto in contesti professionali e pubblici. Il prodotto integra un **backcan metallico slim**, che garantisce resistenza al fuoco, maggiore sicurezza e una profondità di installazione ridotta.

Il sistema è dotato di un **woofer da 6,5 pollici in Polyglass**, capace di offrire una gamma media naturale e bassi profondi e controllati, supportati dalla configurazione bass reflex. Il **tweeter a cupola invertita in alluminio da 1 pollice** assicura un'ampia dispersione sonora, contribuendo a una diffusione uniforme e a bassa direttività, evitando effetti di concentrazione del suono.

Il diffusore supporta il funzionamento in modalità **8 ohm, 70V o 100V**, selezionabili tramite apposito selettore di potenza, rendendolo adatto a diverse configurazioni di impianto. Le **certificazioni UL 1480 e UL 2043** lo rendono idoneo per sistemi di segnalazione e installazioni in ambienti con requisiti antincendio.

L'installazione è facilitata da quattro staffe di fissaggio con presa ottimizzata e da un robusto gancio di sicurezza. La griglia magnetica completa il sistema, assicurando un'installazione ordinata e funzionale.

## Specifiche Tecniche

**Tipologia:** diffusore da incasso a soffitto a 2 vie coassiale bass reflex

**Installazione:** soffitto

**Colore:** nero

**Configurazione linea:** 8 ohm, 70V e 100V selezionabili

**Woofers:** 6,5 pollici in Polyglass

**Tweeter:** 1 pollice a cupola invertita in alluminio

**Risposta in frequenza:** 70 Hz – 23 kHz

**Frequenza a -6 dB:** 60 Hz

**Sensibilità:** 89 dB a 2,83 V su 1 metro

**Potenza selezionabile 70V:** 4 W, 8 W, 15 W

**Potenza selezionabile 100V:** 8 W, 15 W, 30 W

**Potenza consigliata in 8 ohm:** da 15 a 100 W

**Diametro esterno:** 29,7 cm

**Profondità totale:** 12,9 cm

**Diametro foro di incasso:** 26,5 cm

**Profondità dalla superficie:** 10,3 cm

**Spessore soffitto compatibile:** fino a 3,6 cm

**Peso netto con griglia:** 3,75 kg

**Certificazioni:** UL 1480, UL 2043.