

Focal SFC 100 IC8 T UL NERO

429,00 € tax included

Reference: 11000332

Focal SFC 100 IC8 T UL NERO



Il diffusore da incasso Focal 100 IC8-T UL è progettato per installazioni professionali a soffitto con requisiti di sicurezza certificati UL.

Il diffusore da incasso Focal 100 IC8-T UL è un sistema a 2 vie coassiale bass reflex sviluppato per installazioni a soffitto in ambienti pubblici e professionali. Il **backcan metallico** integrato assicura resistenza al fuoco e maggiore sicurezza, rispondendo alle esigenze di installazioni soggette a normative antincendio.

Il sistema impiega un **woofer da 8 pollici in Polyglass**, progettato per garantire una gamma media naturale e bassi profondi e potenti grazie alla configurazione bass reflex. Il **tweeter a cupola invertita in alluminio da 1 pollice** offre un'elevata dispersione sonora, contribuendo a una diffusione ampia e uniforme con **bassa direttività**, evitando l'effetto di concentrazione del suono.

Il diffusore supporta il funzionamento in modalità **8 ohm, 70V o 100V**, selezionabili tramite selettore di potenza, rendendolo compatibile con diverse architetture di impianto. Le **certificazioni UL 1480 e UL 2043** ne consentono l'utilizzo in sistemi di segnalazione e in installazioni che richiedono resistenza al fuoco.

L'installazione è facilitata da quattro staffe di fissaggio con presa ottimizzata e da un robusto gancio di sicurezza. Le griglie magnetiche completano il sistema, assicurando una finitura ordinata e funzionale.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore da incasso a soffitto a 2 vie coassiale bass reflex

Installazione: soffitto

Configurazione linea: 8 ohm, 70V e 100V selezionabili

Woofers: 8 pollici in Polyglass

Tweeter: 1 pollice a cupola invertita in alluminio

Risposta in frequenza: 53 Hz – 23 kHz

Frequenza a -6 dB: 48 Hz

Sensibilità: 91 dB a 2,83 V su 1 metro

Potenza selezionabile 70V: 8 W, 15 W, 30 W

Potenza selezionabile 100V: 15 W, 30 W, 60 W

Potenza consigliata in 8 ohm: da 15 a 150 W

Diametro esterno: 29,7 cm

Profondità totale: 22,5 cm

Diametro foro di incasso: 26,5 cm

Profondità dalla superficie: 21,2 cm

Spessore soffitto compatibile: fino a 3,6 cm

Peso netto con griglia: 4,75 kg

Certificazioni: UL 1480, UL 2043.