

Focal SFC LITTORA 200 ICW

429,00 € tax included

Reference: 11000346

Focal SFC LITTORA 200 ICW



Il diffusore da incasso Focal Littora 200 ICW6 è progettato per installazioni affidabili in ambienti indoor e outdoor soggetti a condizioni ambientali impegnative.

Il diffusore da incasso Focal Littora 200 ICW6 è un sistema a 2 vie sviluppato per garantire prestazioni elevate e lunga durata in contesti esposti a umidità, spruzzi d'acqua, aria salmastra e sbalzi di temperatura. Il progetto nasce da applicazioni di tipo marino e rispetta gli standard di qualità e affidabilità del marchio.

Il sistema utilizza un **woofer da 6,5 pollici** abbinato a un **tweeter a cupola in alluminio a profilo M**, progettato per offrire una dispersione ampia e uniforme. La firma sonora è ottimizzata grazie a **due crossover dedicati**, selezionabili per installazioni indoor o outdoor, consentendo un adattamento preciso al contesto di utilizzo.

Il diffusore è certificato **IP65** e utilizza materiali resistenti ai raggi UV e alle alte e basse temperature, con un intervallo operativo compreso tra -25 e 90 gradi. Il **connettore stagno DT06-2S** garantisce un collegamento sicuro e affidabile, mentre la guarnizione posteriore in EVA preassemblata assicura una tenuta efficace senza necessità di silicone.

L'installazione è rapida e stabile grazie al sistema di fissaggio multipunto a quattro ancoraggi, che riduce vibrazioni e rischi di distacco. La griglia in **alluminio verniciabile di colore bianco** consente una perfetta integrazione estetica anche in installazioni a vista.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore da incasso a 2 vie

Installazione: interno ed esterno

Colore: bianco

Diametro woofer: 6,5 pollici

Tweeter: cupola in alluminio a profilo M

Impedenza nominale: 8 ohm

Impedenza minima: 4,2 ohm a 150 Hz

Sensibilità: 89 dB a 2,83 V su 1 metro

Risposta in frequenza: 65 Hz – 28 kHz

Potenza amplificatore consigliata: da 25 a 130 W

Certificazione di protezione: IP65

Resistenza UV: sì

Temperatura operativa: da -25 a 90 gradi

Profondità di montaggio: 95,5 mm

Numero punti di fissaggio: 4

Connettore: DT06-2S stagno

Griglia: alluminio verniciabile

Certificazioni: ROHS, ROHS 2, CHINA ROHS, REACH.