

Focal SFC LITTORA 200 ICW 8

529,00 € tax included

Reference: 11000347

Focal SFC LITTORA 200 ICW 8



Il diffusore da incasso Focal Littora 200 ICW8 è progettato per installazioni indoor e outdoor che richiedono robustezza, affidabilità e ampia copertura sonora.

Il diffusore da incasso Focal Littora 200 ICW8 è un sistema a 2 vie sviluppato per garantire prestazioni elevate e lunga durata in ambienti soggetti a umidità, spruzzi d'acqua, aria salmastra e forti variazioni di temperatura. Il progetto nasce da applicazioni di tipo marino e risponde agli standard di qualità e affidabilità del marchio.

Il sistema utilizza un **woofer da 8 pollici**, capace di offrire bassi generosi e controllati, e un **tweeter a cupola in alluminio a profilo M**, progettato per assicurare un'ampia dispersione e una riproduzione dettagliata delle alte frequenze. La resa sonora è adattabile grazie a **due crossover ottimizzati**, selezionabili per installazioni indoor o outdoor.

Il diffusore è certificato **IP65** ed è realizzato con materiali resistenti ai raggi UV e alle sollecitazioni ambientali, con un range di funzionamento compreso tra -25 e 90 gradi. Il **connettore stagno DT06-2S** garantisce un collegamento sicuro e duraturo, mentre la guarnizione posteriore in EVA preassemblata consente un montaggio affidabile senza l'uso di silicone.

L'installazione è rapida e stabile grazie al sistema di fissaggio multipunto a quattro ancoraggi, che riduce vibrazioni e rischi di distacco. La **griglia in alluminio verniciabile di colore bianco** consente un'integrazione estetica discreta anche in installazioni a vista.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore da incasso a 2 vie

Installazione: interno ed esterno

Colore: bianco

Diametro woofer: 8 pollici

Tweeter: cupola in alluminio a profilo M

Impedenza nominale: 8 ohm

Impedenza minima: 4,2 ohm a 150 Hz

Sensibilità: 90 dB a 2,83 V su 1 metro

Risposta in frequenza: 48 Hz – 28 kHz

Potenza amplificatore consigliata: da 25 a 150 W

Certificazione di protezione: IP65

Resistenza UV: sì

Temperatura operativa: da -25 a 90 gradi

Profondità di montaggio: 113 mm

Numero punti di fissaggio: 4

Connettore: DT06-2S stagno

Griglia: alluminio verniciabile

Certificazioni: ROHS, ROHS 2, CHINA ROHS, REACH.