

Focal SFC OD STONE 8 LIMESTONE

599,00 € tax included

Reference: 11000354

Focal SFC OD STONE 8 LIMESTONE



Il diffusore outdoor Focal OD Stone 8 Limestone è progettato per integrarsi in ambienti esterni offrendo diffusione sonora ampia e resistenza agli agenti atmosferici.

Il diffusore outdoor Focal OD Stone 8 è un sistema a 2 vie pensato per la sonorizzazione di spazi esterni come giardini, terrazze e aree leisure. Il cabinet con **finitura Limestone effetto pietra** consente un'integrazione discreta e naturale nel paesaggio, mantenendo al tempo stesso una struttura robusta e resistente.

Il sistema utilizza un **woofer da 8 pollici con cono Iris IP** per garantire bassi profondi e controllati, e un **tweeter a cupola invertita in alluminio a profilo M da 1 pollice**, progettato per offrire una riproduzione dettagliata e una dispersione ampia. La risposta in frequenza estesa consente una copertura sonora uniforme anche in spazi di grandi dimensioni.

Il diffusore è compatibile con configurazioni **8 ohm** e con impianti a **70V e 100V** grazie al trasformatore integrato, rendendolo adatto sia a installazioni residenziali sia professionali. La certificazione **IP55** garantisce protezione contro polvere e acqua, mentre il trattamento anti UV assicura stabilità estetica nel tempo.

L'installazione è facilitata dal **loop di sospensione integrato**, che consente un posizionamento stabile e sicuro. La griglia in alluminio completa la struttura, contribuendo alla resistenza meccanica complessiva del diffusore.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore outdoor a 2 vie

Installazione: esterno

Colore: Limestone

Woofers: 8 pollici con cono Iris IP

Tweeter: 1 pollice a cupola invertita in alluminio a profilo M

Impedenza nominale: 8 ohm

Impedenza minima: 5,2 ohm a 180 Hz

Sensibilità: 89 dB

Risposta in frequenza: 45 Hz – 28 kHz

Potenza a 8 ohm: 75 W RMS, 150 W peak

Potenza a 70V 100V: 50 W

Potenza amplificatore consigliata: da 20 a 150 W a 8 ohm

Certificazione di protezione: IP55

Resistenza UV: sì

Temperatura operativa: da -20 a 65 gradi

Dimensioni: 29 x 44 x 44 cm

Peso: 6,5 kg.