

Focal SFC OD SUB 12 DARK

**1.699,00 € tax included**

Reference: 11000357

Focal SFC OD SUB 12 DARK



## Il subwoofer outdoor Focal OD Sub 12 Dark è progettato per garantire bassi profondi e controllati in installazioni audio da esterno.

Il subwoofer outdoor Focal OD Sub 12 è un sistema dedicato alla riproduzione delle basse frequenze in ambienti esterni come giardini, terrazze e aree leisure. Il progetto è pensato per integrarsi visivamente nel paesaggio grazie alla possibilità di installazione parzialmente interrata e alla **finitura Dark**, discreta e adatta a contesti naturali.

Il sistema utilizza un **woofer da 12 pollici con cono Iris IP**, progettato per offrire bassi profondi e potenti, con una potenza elevata e una risposta controllata anche in spazi aperti. La banda passante è ottimizzata per il rinforzo delle frequenze basse nei sistemi outdoor, migliorando l'impatto sonoro complessivo.

Il subwoofer è compatibile con configurazioni **8 ohm** e con impianti a **70V e 100V** grazie al trasformatore integrato, consentendo l'utilizzo in sistemi residenziali e professionali. La certificazione **IP55** garantisce protezione contro acqua e polvere, mentre la struttura robusta e il trattamento anti UV assicurano affidabilità nel tempo.

L'altezza del condotto di ventilazione è regolabile, permettendo un'installazione flessibile in base al contesto. Il subwoofer è progettato per lavorare in abbinamento con diffusori della stessa famiglia, contribuendo a un sistema outdoor completo e coerente.

## Specifiche Tecniche

**Tipologia:** subwoofer outdoor

**Installazione:** esterno

**Colore:** Dark

**Woofers:** 12 pollici con cono Iris IP

**Impedenza nominale:** 6 ohm

**Impedenza minima:** 5 ohm a 55 Hz

**Sensibilità:** 90 dB

**Risposta in frequenza:** 40 Hz – 120 Hz

**Potenza:** 100 W RMS, 400 W peak

**Potenza amplificatore consigliata a 8 ohm:** da 50 a 300 W

**Potenza RMS consigliata 70V 100V:** 150 W

**Potenza massima 70V 100V:** 300 W, 150 W RMS

**Certificazione di protezione:** IP55

**Resistenza UV:** sì

**Temperatura operativa:** da -20 a 65 gradi

**Dimensioni:** 38 x 92 x 56 cm

**Peso:** 19 kg.