

Focal SFC BUNDLE 4.1 DARK

2.999,00 € tax included

Reference: 11000359

Focal SFC BUNDLE 4.1 DARK



Il sistema audio outdoor Focal OD 4.1 Dark è progettato per offrire una diffusione sonora completa e bilanciata in ambienti esterni.

Il sistema audio outdoor Focal OD 4.1 è una soluzione 4.1 progettata per la sonorizzazione di giardini, terrazze e spazi outdoor di medie e grandi dimensioni. Il kit è composto da **quattro diffusori OD Sat 5** e un **subwoofer OD Sub 12**, combinati per garantire un ascolto uniforme, potente e coinvolgente all'aperto.

I diffusori satelliti utilizzano un **midbass da 5 pollici con cono Iris IP** e un **tweeter a cupola in alluminio a profilo M**, assicurando una riproduzione chiara e dettagliata delle frequenze medio alte con una copertura controllata. Il subwoofer integra un **woofer da 12 pollici con cono Iris IP**, progettato per fornire bassi profondi e potenti anche in spazi aperti.

Il sistema è compatibile con configurazioni **8 ohm** e con impianti a **70V e 100V**, offrendo flessibilità di integrazione in contesti residenziali e professionali. Tutti i componenti sono certificati **IP55**, garantendo resistenza a pioggia e polvere, e sono realizzati con materiali trattati anti UV per una maggiore durabilità nel tempo.

La **finitura Dark** consente un'integrazione discreta nel paesaggio esterno. I diffusori satelliti sono forniti con staffe per installazione a terra o a parete, mentre il subwoofer è progettato per un'installazione parzialmente interrata. Il sistema è ottimizzato per coprire superfici fino a **150 metri quadrati**, offrendo un'esperienza sonora coerente e immersiva.

Specifiche Tecniche

Tipologia: sistema audio outdoor 4.1

Composizione: 4 diffusori OD Sat 5, 1 subwoofer OD Sub 12

Installazione: esterno

Colore: Dark

Diffusori OD Sat 5

Configurazione: 2 vie

Woofers: 5 pollici con cono Iris IP

Tweeter: 1 pollice a cupola in alluminio a profilo M

Risposta in frequenza: 90 Hz – 28 kHz

Impedenza nominale: 8 ohm

Impedenza minima: 5,2 ohm a 250 Hz

Sensibilità: 88 dB

Potenza: 50 W RMS, 100 W peak

Potenza RMS consigliata 70V 100V: 40 W

Angolo di copertura: 90 gradi

Certificazione: IP55

Dimensioni: 32 x 32 x 21 cm

Peso: 2,5 kg ciascuno

Subwoofer OD Sub 12

Woofers: 12 pollici con cono Iris IP

Risposta in frequenza: 40 Hz – 120 Hz

Impedenza nominale: 8 ohm

Impedenza minima: 5 ohm a 55 Hz

Sensibilità: 90 dB

Potenza: 100 W RMS, 400 W peak

Potenza RMS consigliata 70V 100V: 150 W

Angolo di copertura: 360 gradi

Certificazione: IP55

Dimensioni: 38 x 92 x 56 cm

Peso: 19 kg

Area di copertura consigliata: fino a 150 metri quadrati.