

Focal SFC OD SAT 5 DARK

**499,00 € tax included**

Reference: 11000361

Focal SFC OD SAT 5 DARK



## Il diffusore outdoor Focal OD Sat 5 Dark è progettato per integrarsi con discrezione in ambienti esterni offrendo una diffusione sonora controllata e affidabile.

Il diffusore outdoor Focal OD Sat 5 è un sistema a 2 vie sviluppato per la sonorizzazione di giardini, terrazze e aree outdoor. Il design compatto e discreto consente un'integrazione naturale negli spazi esterni, supportata dalla **finitura Dark** e dal trattamento anti UV che preserva l'estetica nel tempo.

Il diffusore utilizza un **midbass da 5 pollici con cono Iris IP**, progettato per garantire una riproduzione equilibrata delle frequenze medie e una buona risposta sui bassi in ambienti aperti. Il **tweeter a cupola invertita in alluminio a profilo M da 1 pollice** assicura chiarezza sulle alte frequenze e una dispersione controllata, ideale per coprire aree definite con precisione.

Il sistema è compatibile con configurazioni **8 ohm** e con impianti a **70V e 100V** grazie al trasformatore integrato con selettore di potenza. La certificazione **IP55** garantisce protezione contro acqua e polvere, rendendo il diffusore adatto a installazioni permanenti all'esterno.

Le staffe fornite consentono l'installazione **a terra o a parete**, offrendo flessibilità di posizionamento. Il diffusore è progettato per funzionare in abbinamento con subwoofer compatibili della stessa famiglia, contribuendo a sistemi outdoor completi e coerenti.

## Specifiche Tecniche

**Tipologia:** diffusore outdoor a 2 vie

**Installazione:** esterno

**Colore:** Dark

**Woofers:** 5 pollici con cono Iris IP

**Tweeter:** 1 pollice a cupola invertita in alluminio a profilo M

**Impedenza nominale:** 8 ohm

**Impedenza minima:** 5,2 ohm a 250 Hz

**Sensibilità:** 88 dB

**Risposta in frequenza:** 90 Hz – 28 kHz

**Potenza:** 50 W RMS, 100 W peak

**Potenza amplificatore consigliata a 8 ohm:** da 20 a 100 W

**Potenza RMS consigliata 70V 100V:** 40 W

**Filtro passa alto:** 100 Hz, 24 dB per ottava

**Selettore trasformatore:** 70V e 100V, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W

**Angolo di copertura:** 90 gradi

**Certificazione di protezione:** IP55

**Resistenza UV:** sì

**Temperatura operativa:** da -20 a 65 gradi

**Dimensioni:** 32 x 32 x 21 cm

**Peso:** 2,5 kg.