

Focal SFC OD SAT 5 LIGHT

499,00 € tax included

Reference: 11000362

Focal SFC OD SAT 5 LIGHT



Il diffusore outdoor Focal OD Sat 5 Light è progettato per integrarsi con discrezione in ambienti esterni offrendo una diffusione sonora controllata e affidabile.

Il diffusore outdoor Focal OD Sat 5 è un sistema a 2 vie sviluppato per la sonorizzazione di giardini, terrazze e aree outdoor. Il design compatto e discreto consente un'integrazione naturale negli spazi esterni, supportata dalla **finitura Light** e dal trattamento anti UV che preserva l'estetica nel tempo.

Il diffusore utilizza un **midbass da 5 pollici con cono Iris IP**, progettato per garantire una riproduzione equilibrata delle frequenze medie e una buona risposta sui bassi in ambienti aperti. Il **tweeter a cupola invertita in alluminio a profilo M da 1 pollice** assicura chiarezza sulle alte frequenze e una dispersione controllata, ideale per coprire aree definite con precisione.

Il sistema è compatibile con configurazioni **8 ohm** e con impianti a **70V e 100V** grazie al trasformatore integrato con selettore di potenza. La certificazione **IP55** garantisce protezione contro acqua e polvere, rendendo il diffusore adatto a installazioni permanenti all'esterno.

Le staffe fornite consentono l'installazione **a terra o a parete**, offrendo flessibilità di posizionamento. Il diffusore è progettato per funzionare in abbinamento con subwoofer compatibili della stessa famiglia, contribuendo a sistemi outdoor completi e coerenti.

Specifiche Tecniche

Tipologia: diffusore outdoor a 2 vie

Installazione: esterno

Colore: Light

Woofers: 5 pollici con cono Iris IP

Tweeter: 1 pollice a cupola invertita in alluminio a profilo M

Impedenza nominale: 8 ohm

Impedenza minima: 5,2 ohm a 250 Hz

Sensibilità: 88 dB

Risposta in frequenza: 90 Hz – 28 kHz

Potenza: 50 W RMS, 100 W peak

Potenza amplificatore consigliata a 8 ohm: da 20 a 100 W

Potenza RMS consigliata 70V 100V: 40 W

Filtro passa alto: 100 Hz, 24 dB per ottava

Selettore trasformatore: 70V e 100V, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W

Angolo di copertura: 90 gradi

Certificazione di protezione: IP55

Resistenza UV: sì

Temperatura operativa: da -20 a 65 gradi

Dimensioni: 32 x 32 x 21 cm

Peso: 2,5 kg.