

Korg Kaoss Pad V - KPV

599,00 € tax included

Reference: C1280240073

Korg Kaoss Pad V - KPV



Korg KAOSS PAD V è un processore d'effetti con pad dual touch per un processing audio real-time immediato ed espressivo, con funzioni di campionamento e looping. Motore Voice FX di nuova generazione, ingresso Hi-Z dedicato per chitarra e basso, interfaccia audio USB integrata.

Controllo dual-touch ed espressività

Il nuovo pad touch introduce il controllo simultaneo di più parametri tramite l'utilizzo di due dita. Questa architettura permette di combinare in tempo reale filtri, delay, riverberi, modulazioni, pitch ed effetti dinamici, creando evoluzioni sonore fluide e complesse che reagiscono direttamente al gesto. Genera transizioni, crescendo ed effetti in continuo movimento durante le tue performance live.

Integrazione in studio, sul palco e nei tuoi live streaming

KAOSS PAD V consente l'uso simultaneo degli ingressi MIC, LINE e USB, permettendoti così di combinare voce, strumenti e l'audio proveniente dal computer in un'unica catena di segnale. Il preamplificatore microfonico consente il collegamento diretto di microfoni dinamici, mentre l'ingresso Hi-Z permette il collegamento di chitarra o basso senza dover ricorrere a DI box esterne. Ideale per setup ibridi, permette di collegare un microfono per la voce, una chitarra o un basso e una sorgente DAW in un unico sistema compatto, riducendo complessità e cablaggi.

Interfaccia audio USB integrata

L'interfaccia audio USB integrata consente di registrare, processare e trasmettere l'audio direttamente verso computer e DAW. **KAOSS PAD V** può essere utilizzato come interfaccia audio per registrazioni, streaming o routing del segnale in tempo reale. Il nuovo circuito di

alimentazione e il percorso audio aggiornato assicurano prestazioni stabili e a basso rumore. Consente di registrare performance o trasmettere live stream senza interfacce audio aggiuntive, semplificando notevolmente il setup.

Voice FX di nuova generazione

Il nuovo motore Voice FX, dedicato al processing della voce, introduce armonizzazioni, vocoder, trasformazioni timbriche e morphing di pitch controllabili in tempo reale.

Effetti per chitarra e basso

L'ingresso ad alta impedenza rende KAOSS PAD V un multieffetto per chitarra e basso. È possibile esplorare ambient texture, modulazioni ritmiche, effetti glitch, delay complessi e soundscape riverberati, tutti controllabili tramite il pad touch. Consente di utilizzare KAOSS PAD V come processore effetti creativo per strumenti musicali, sia in studio sia dal vivo, senza pedalboard tradizionali.

Sampling, looping e controllo ritmico

Le funzioni di sampling e looping permettono di registrare fino a 8 battute in base al tempo, sovraincidere più livelli e mantenere la precisione della posizione del loop durante la riproduzione. Lo Step Hold sincronizzato al BPM mantiene il materiale sempre allineato al groove, mentre le modalità di playback e slicing favoriscono rielaborazioni creative. Ideale per remix live, costruzione di pattern ritmici, loop vocali o strumentali e performance elettroniche dinamiche.

Gli storici effetti KAOSS e personalizzazione

KAOSS PAD V integra una libreria di effetti che combina algoritmi storici delle precedenti generazioni KAOSS con nuovi effetti moderni. L'editor interno consente la modifica dei program, la creazione di variazioni personalizzate, il salvataggio di preset user e la personalizzazione del comportamento del pad e dei colori dei LED. Permette di creare preset su misura per diversi contesti live o studio e richiamarli rapidamente durante l'esecuzione.

Specifiche tecniche Korg KAOSS PAD V

Numero programmi: 300 (200 preset, 100 user)

Conessioni: OUTPUT L/R (RCA), LINE IN L/R (RCA), MIC/GUITAR (jack TRS 6,3 mm bilanciato in modalità MIC, sbilanciato in modalità GUITAR), uscita cuffie (jack stereo 6,3 mm), MIDI IN/OUT, USB Type-B

Memoria esterna: SD card / SDHC fino a 32 GB (classe 10 o superiore consigliata)

Alimentazione: DC 9V

Dimensioni: 210 × 226 × 49 mm

Peso: 1,3 kg (escluso alimentatore)

Temperatura di esercizio: 0 °C – +40 °C

Accessori inclusi: alimentatore AC, guida rapida