

ARTURIA MiniFuse 1 Black

99,00 € tax included

Reference: 13600001

ARTURIA MiniFuse 1 Black



[Arturia](#) MiniFuse 1 Black è un'interfaccia audio USB compatta con 1 ingresso e 2 uscite progettata per la registrazione di voce, strumenti e contenuti audio, con qualità da studio, funzionamento bus-powered e un ampio software bundle incluso. MiniFuse 1 combina preamplificatori a basso rumore, conversione fino a 24 bit/192 kHz e LoopBack integrato in un formato portatile e robusto, qui proposto nella finitura black.

Qualità audio e preamplificazione

MiniFuse 1 adotta un mic preamp a basso rumore con EIN di -129 dB (A-weighted) e una gamma dinamica fino a 110 dB, garantendo una cattura fedele e trasparente di voce e strumenti. La conversione fino a 24 bit/192 kHz preserva dinamica, dettaglio e headroom in ogni contesto di registrazione.

Connettività essenziale e flusso di lavoro immediato

La connettività è pensata per setup compatti ed efficienti: un ingresso combo XLR/jack 1/4" mic/line/inst con alimentazione phantom 48 V, due uscite monitor TRS bilanciate e un'uscita cuffie dedicata. L'alimentazione bus-powered via USB-C elimina la necessità di alimentatori esterni.

LoopBack e controllo software

La funzione LoopBack integrata consente di registrare direttamente l'audio del computer all'interno della DAW, una caratteristica chiave per podcast, streaming, tutorial e produzione di contenuti. Il routing e le impostazioni sono gestibili tramite il MiniFuse Control

Center.

Design portatile e costruzione robusta

Il telaio in alluminio compatto rende MiniFuse 1 Black adatta a un utilizzo intensivo sia in studio sia in mobilità, con ingombri ridotti e un'elevata affidabilità operativa.

Importante: Tutte le interfacce audio USB **MiniFuse** sono coperte da una garanzia **Arturia** di 5 anni.

Software incluso

La dotazione software consente di iniziare subito a produrre musica e contenuti: Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, una selezione di Arturia FX, Guitar Rig 6 LE, oltre a trial di Splice e Auto-Tune Unlimited.

Specifiche tecniche Arturia MiniFuse 1 Black

- Conversione audio: fino a 24 bit/192 kHz
- Ingressi: 1 x combo XLR/jack 1/4" mic/line/inst
- Uscite monitor: 2 x jack TRS bilanciati
- Uscita cuffie: jack stereo 1/4"
- Mic preamp: EIN -129 dB (A-weighted), gain 56 dB
- Gamma dinamica: fino a 110 dB (A-weighted)
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Alimentazione: bus-powered via USB
- Connessione: USB-C (compatibile USB 2.0)
- Compatibilità: macOS, Windows
- Dimensioni e peso: 154x100x43mm; 0,4KG

Per ottenere il software incluso:

[Crea un account e registra lo strumento sul sito Arturia.](#)

NB: Gli applicativi software sono inclusi gratuitamente in dotazione a scopo promozionale e possono variare nel tempo senza preavviso. **Algam EKO è esclusivamente responsabile dello strumento hardware** e non può fornire assistenza tecnica o commerciale per il software fornito gratuitamente in dotazione o di terze parti utilizzato con il prodotto. Per il supporto software consultare il manuale o la guida in linea del software utilizzato.

NB: L'utilizzo dei codici di autorizzazione, ovvero il download e l'attivazione del software fornito gratuitamente in dotazione, fa decadere il diritto di recesso.