

ARTURIA MiniFuse 2 Black

149,00 € tax included

Reference: 13600004

ARTURIA MiniFuse 2 Black



[Arturia](#) **MiniFuse 2 Black** è un'interfaccia audio e MIDI USB 2 ingressi/2 uscite progettata per la registrazione professionale di musica e contenuti audio, con qualità sonora da studio, connettività MIDI DIN integrata e funzionamento completamente bus-powered.

Qualità audio e preamplificazione

MiniFuse 2 offre due mic preamp con EIN di -129 dB (A-weighted) e una gamma dinamica fino a 110 dB, garantendo registrazioni trasparenti e definite per voce, strumenti acustici ed elettronici.

Connettività audio e MIDI completa

Due ingressi combo XLR/jack mic/line/inst con phantom 48 V, due uscite monitor **TRS bilanciate**, **uscita cuffie** dedicata e **porte MIDI DIN In/Out** per il controllo diretto di hardware esterno.

Monitoring, controllo e LoopBack

Direct Monitoring hardware con controllo del mix, funzione Direct Mono e LoopBack integrato per registrazione e streaming dell'audio del computer.

Design portatile e controllo software

Chassis compatto in alluminio e gestione completa tramite MiniFuse Control Center su macOS e Windows.

Importante: Tutte le interfacce audio USB **MiniFuse** sono coperte da una garanzia **Arturia** di 5 anni.

Software incluso: pronto per registrare e produrre musica

La dotazione software inclusa permette di iniziare subito a registrare, produrre e mixare musica e contenuti audio. È incluso **Ableton Live Lite**, ideale per registrazione multitraccia, editing e sequencing, insieme ad **Analog Lab Intro**, che offre una selezione di suoni derivati dagli strumenti iconici **Arturia**. La dotazione comprende inoltre una selezione di **Arturia FX** per processing creativo, **Guitar Rig 6 LE** per chitarra e basso, oltre a trial di **Auto-Tune Unlimited** e **Splice**, utili per produzione vocale, sound design e accesso a librerie di contenuti.

Specifiche tecniche Arturia MiniFuse 2 Black

- Conversione audio: fino a 24 bit/192 kHz
- Ingressi audio: 2 x combo XLR/jack 1/4" mic/line/inst
- Uscite monitor: 2 x jack TRS bilanciati
- Uscita cuffie: jack stereo 1/4"
- Connessioni MIDI: MIDI In e MIDI Out DIN 5 poli
- Mic preamp: EIN -129 dB (A-weighted), gain 56 dB
- Gamma dinamica: fino a 110 dB (A-weighted)
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Direct Monitoring: hardware con controllo mix e Direct Mono
- LoopBack: stereo virtuale integrato
- USB hub: 1 x USB-A fino a 250 mA
- Alimentazione: bus-powered via USB
- Connessione: USB-C (compatibile USB 2.0)
- Compatibilità: macOS, Windows
- Dimensioni e peso: non specificati dal produttore

Per ottenere il software incluso:

[Crea un account e registra lo strumento sul sito Arturia \(clicca qui\).](#)

NB: Gli applicativi software sono inclusi gratuitamente in dotazione a scopo promozionale e possono variare nel tempo senza preavviso. **Algam EKO è esclusivamente responsabile dello strumento hardware** e non può fornire assistenza tecnica o commerciale per il software fornito gratuitamente in dotazione o di terze parti utilizzato con il prodotto. Per il supporto software consultare il manuale o la guida in linea del software utilizzato.

NB: L'utilizzo dei codici di autorizzazione, ovvero il download e l'attivazione del software fornito gratuitamente in dotazione, fa decadere il diritto di recesso.