

SHURE MVX2U Gen 2 - Interfaccia Audio USB C per microfono, con DSP

159,00 € tax included

Reference: 19401040

SHURE MVX2U Gen 2 - Interfaccia Audio USB C per
microfono, con DSP



Shure MVX2U Gen 2 è un'interfaccia audio XLR USB-C a canale singolo, compatta e alimentata via USB, progettata per recording e streaming su computer, tablet e smartphone con qualunque microfono XLR dinamico o a condensatore. Integra DSP Shure a latenza zero con Auto Level, Real-Time Denoiser e Digital Popper Stopper™ per mantenere voce e parlato puliti e coerenti anche in ambienti non trattati. Offre fino a +60 dB di gain, phantom power +48 V, e include uscita cuffie da 3,5mm per monitoraggio diretto a latenza zero, con controllo di gain, monitor mix e processing tramite app Shure MOTIV e memorizzazione delle impostazioni a bordo.

Interfaccia XLR-USB C compatta per recording e streaming su ogni dispositivo

Shure MVX2U Gen 2 è un'interfaccia audio digitale XLR-USB-C a canale singolo progettata per semplificare la registrazione e lo streaming con microfoni XLR su desktop, tablet e smartphone. Il formato estremamente compatto e l'alimentazione diretta via USB-C consentono di eliminare alimentatori esterni e cablaggi superflui, rendendo l'interfaccia adatta sia a setup fissi sia a workflow completamente mobili. Può essere utilizzata come collegamento diretto "plug-on" sul microfono oppure in linea su un cavo XLR, adattandosi a qualsiasi configurazione con la massima flessibilità operativa.

Compatibilità totale con microfoni dinamici e a condensatore

MVX2U Gen 2 supporta qualsiasi microfono XLR dinamico o a condensatore, fornendo fino a +60 dB di gain pulito e alimentazione

phantom +48 V. Il range di guadagno è sufficiente anche per microfoni a bassa sensibilità, permettendo di ottenere un livello adeguato senza ricorrere a preamplificatori esterni. Il percorso audio è progettato per rimanere trasparente e neutro, preservando il carattere timbrico originale del microfono collegato.

DSP Shure integrato a latenza zero

All'interno dell'interfaccia è integrato il processamento digitale Shure, che opera direttamente sull'hardware con latenza zero. Le funzioni includono **Auto Level Mode**, che regola automaticamente il guadagno in tempo reale per mantenere un livello costante, **Real-Time Denoiser** per ridurre il rumore ambientale indesiderato e **Digital Popper Stopper™** per attenuare le plosive nel parlato. Questi strumenti permettono di ottenere una resa pulita e intelligibile anche in ambienti non trattati, mantenendo coerenza sonora tra registrazioni e dirette streaming.

Controllo avanzato tramite app Shure MOTIV

Le impostazioni dell'interfaccia vengono gestite tramite le applicazioni Shure MOTIV per desktop e dispositivi mobili. Dall'app è possibile controllare gain, phantom power, monitor mix e attivare o disattivare il DSP, oltre a intervenire su EQ, compressione, limiter e filtro passa-alto. Le configurazioni vengono memorizzate direttamente all'interno dell'MVX2U Gen 2, consentendo di spostare un progetto tra smartphone, tablet e computer mantenendo invariato il suono.

Monitoraggio diretto e uscita cuffie integrata

Shure MVX2U Gen 2 integra un'uscita cuffie da 3,5 mm che consente il monitoraggio diretto a latenza zero del segnale in ingresso e del playback. Questo permette di ascoltare esattamente ciò che viene registrato o trasmesso, regolando in tempo reale il bilanciamento tra segnale diretto e ritorno dal software. Il monitoraggio diretto riduce il rischio di errori durante registrazioni vocali, podcast, interviste e sessioni di streaming.

Progettata per workflow moderni e mobilità reale

L'interfaccia è compatibile con sistemi **macOS** e **Windows**, oltre a dispositivi **iOS** e **Android** dotati di **USB-C**, ed è **certificata MFi per iPhone e iPad**. Funziona con applicazioni di videoconferenza, DAW e software di terze parti, oltre alle app MOTIV, rendendola adatta a podcasting, voice recording, streaming live, interviste e creazione di contenuti in mobilità. Il peso di soli 100 g e il corpo interamente in metallo la rendono una soluzione robusta, tascabile e pronta all'uso ovunque.

<meta charset="UTF-8">

Specifiche tecniche Shure MVX2U Gen 2

Interfaccia audio digitale XLR–USB-C a canale singolo con uscita cuffie

Ingresso audio: XLR bilanciato

Impedenza di ingresso: 5,8 k Ω

Risoluzione: 16-bit/24-bit

Frequenza di campionamento: 48 kHz

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz

Range di guadagno regolabile: 0 – +60 dB

Alimentazione: tramite USB-C (bus-powered)

Alimentazione phantom: +48 VDC

Rumore digitale di fondo (20 Hz–20 kHz, A-weighted): -117 dBFS

DSP integrato (onboard, a latenza zero)

Auto Level Mode, Real-Time Denoiser, Digital Popper Stopper™

Funzioni configurabili via app: EQ, compressione, limiter, filtro passa-alto

Monitoraggio: diretto a latenza zero

Uscita cuffie: jack 3,5 mm (1/8")

Potenza uscita cuffie: 20 mW @ 32 Ω

Indicatori di stato: LED tricolore (Ready / Error / Mute)

Connessione USB: USB 2.0

Compatibilità sistemi: macOS 14 o successivo, Windows 10 o successivo (64-bit); iOS 17 o successivo; Android 14 o successivo

Certificazione: MFi per iPhone e iPad compatibili

Aggiornamenti firmware: tramite app Shure MOTIV

Materiale chassis: metallo

Cavo incluso: USB-C, lunghezza 1 metro

SKU disponibili: MVX2UG2; MVX2UG2-CHN

Dimensioni e peso: 44×140×158mm; 100 grammi

-