Mxr M226R Flanger Doubler

359,00 € tax included

Reference: 04509586

Mxr M226R Flanger Doubler



M226R Flanger/Doubler è il pedale flanger e doubler che ricrea in formato compatto il celebre processore rack originale MXR, presente in numerosi dischi degli anni '70 e '80. Interamente analogico, è pensato sia per chitarra, sia per sintetizzatori, sequencer o pedali di espressione compatibili con segnali di controllo CV. Presenta ingresso con switch per segnali di linea, CV in e CV out, controlli di mix, regen, manual, width, speed e inversione di fase.

Guarda il video del M226R Flanger/Doubler di MXR

Panoramica del M226R Flanger/Doubler di MXR

Progettato per i musicisti più creativi e sperimentali, offre tutti gli strumenti necessari per modellare e trasformare il segnale, dando vita a texture ricche, profonde e stratificate. Grazie agli autentici circuiti bucket-brigade (BBD) e all'esatta configurazione dei controlli del modello originale, questo pedale mette a disposizione un'ampia gamma di sonorità: dai timbri vintage più ricercati fino a paesaggi sonori originali, capaci di ampliare le possibilità espressive del tuo setup.

Punti di forza del M226R Flanger/Doubler di MXR

- Riproduce il leggendario processore rack MXR in formato pedale con autentici circuiti analogici bucket-brigade (BBD)
- Il pulsante Doubler consente di scegliere tra il classico effetto flanger "jet plane" e un corposo effetto di raddoppio con modulazione di tipo chorus
- Set completo di controlli per passare da modulazioni morbide e naturali a sonorità aggressive e ricche di risonanze

metalliche

- Controllo Mix per dosare con precisione il rapporto tra segnale dry e wet, da completamente pulito a completamente processato
- Interruttore Invert che inverte la polarità del segnale processato, offrendo timbri più ariosi e vocali oppure una risposta più corposa nelle basse e medio-basse
- Ingressi e uscite CV In e CV Out per l'integrazione con sintetizzatori, sequencer e pedali d'espressione compatibili con segnali di controllo CV

Specifiche del M226R Flanger/Doubler di MXR

VELOCITÀ LFO: 0.025 Hz - 18.5 Hz

INTERVALLO CV: 0 V - 5 V

TEMPO DI RITARDO FLANGER: 0.33 ms - 5.5 ms

TEMPO DI RITARDO DOUBLER: 17 ms - 66 ms

BYPASS: True Bypass

ALIMENTAZIONE: 9 V DC

CONSUMO DI CORRENTE: 160 mA

IMPEDENZA D'INGRESSO: > 220 k? (instrument) > 220 k? (line)

IMPEDENZA D'USCITA:
LIVELLO MASSIMO DI INGRESSO: 0 dBu (instrument) +12 dBu (line)

RITARDO MINIMO FLANGER: - 95 dBu (instrument) - 83 dBu (line)

RITARDO MASSIMO DOUBLER: - 89 dBu (instrument) - 77 dBu (line)