AKG C104 - USATO



89,00 € tax included

Reference: UAKC104

MICROFONO A CONDENSATORE DIAFRAMMA LARGO

L’AKG C104 è un microfono a condensatore a diaframma largo progettato per garantire una ripresa sonora precisa, naturale e affidabile in ambito musicale, broadcast e creazione di contenuti digitali. La capsula cardioide da 22 mm con diaframma in film plastico rivestito in nichel assicura una risposta stabile anche in presenza di elevati livelli di pressione sonora, preservando in modo straordinario chiarezza e definizione senza il rischio di incorrere in distorsioni indesiderate. Il circuito FET senza trasformatore contribuisce a donare un suono trasparente, con un rumore molto contenuto e un’elevata gamma dinamica, ideale sia per voci sia per la microfonazione di strumenti acustici ed elettrici. Con una capacità di gestione fino a 143 dB SPL, il C104 si adatta facilmente a sorgenti molto potenti come amplificatori e percussioni, ma riesce allo stesso tempo a restituire con accuratezza anche le sfumature più delicate. Il diagramma polare cardioide consente di focalizzare la sorgente principale riducendo i rumori ambientali, migliorando l’isolamento nelle riprese in studio o in ambienti non trattati. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità: il corpo del microfono è realizzato con metalli PIR riciclati e l’intera dotazione è pensata per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Solido, elegante e perfettamente equilibrato, l’AKG C104 rappresenta una soluzione professionale per chi cerca qualità costante, versatilità d’uso e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche

Capsula: Diaframma electret da 22 mm rivestito in nichel

Diagramma polare: Cardioide

Sensibilità: 13,5 mV/Pa (-37,5 dBV)

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

Impedenza elettrica: ? 200 Ohm

Impedenza di carico consigliata: ? 1000 Ohm

Rumore proprio: 14 dB(A) SPL

Rapporto segnale/rumore: 80 dB (re 1 Pa)

SPL massimo per 0,5% THD: 143 dB SPL

Alimentazione: Phantom 48 V ±4 V (IEC 61938)

Assorbimento di corrente: ? 5 mA

Connettore: XLR a 3 poli (pin 2 caldo)

Intervallo di temperatura operativa: da -5 °C a +50 °C

Corpo microfono realizzato in metalli PIR riciclati

Accessori inclusi: supporto da asta H81, guida rapida

Dimensioni (LxPxA): 158 x 47 x 35 mm

Peso: 0,375 Kg

USATO PARI AL NUOVO - CON IMBALLO ORIGINALE