

Universal Audio Volt 876 USB Recording Studio

888,00 € tax included

Reference: UAVOLT876



Universal Audio Volt 876 USB Recording Studio

Il Volt 876 USB Recording Studio di Universal Audio è l'interfaccia rack 1U di nuova generazione che porta il suono analogico leggendario nello studio moderno. Dotata di conversione a 32 bit / 192 kHz, otto preamplificatori Vintage ispirati al celebre UA 610 e compressori analogici in stile 1176 su ogni canale, garantisce calore, punch e qualità da studio per qualsiasi sorgente. Sviluppato dallo stesso team che ha creato Apollo, questo sistema offre un flusso di lavoro integrato con richiamo completo delle impostazioni, registrazione mobile su iPhone o iPad, compatibilità con tutte le principali DAW e piena integrazione con LUNA, la DAW di UA arricchita da smart tools basati su intelligenza artificiale come Voice Control, Instrument Detection e Tempo Listen. Incluso nel bundle anche UAD Producer Suite, con plug-in iconici come Teletronix LA-2A, UA 1176, Pultec EQ, PolyMAX Synth e Showtime '64 Guitar Amp, per produrre fin da subito con il suono dei grandi studi. Grazie all'app UAD Console, Volt 876 semplifica la gestione della sessione con funzioni come Assistive Auto-Gain, due cue mix a bassa latenza con talkback e salvataggio delle impostazioni del pannello frontale per richiamare istantaneamente setup e mix. Espandibile fino a tre unità via ADAT o integrabile con Apollo, offre fino a 24 ingressi e 28 uscite complessive, diventando un sistema scalabile e versatile per registrare band, produzioni complesse e sessioni in remoto. Con costruzione robusta, doppie uscite cuffia di qualità studio, modalità standalone ADAT e un design elegante, Volt 876 rappresenta la scelta ideale per produttori professionisti che cercano un'interfaccia potente, affidabile e pronta per il futuro.

Caratteristiche

Conversione audio: 32 bit / 192 kHz con gamma dinamica estesa

I/O totali: 24 ingressi / 28 uscite

Preamplificatori: 8 Vintage Mic Preamp con emulazione UA 610

Compressori: 8 circuiti UA 76 ispirati al leggendario 1176

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz (+0,2 / -1,2 dB)

Gamma dinamica: 110 dB (A-weighted)

SNR: 101,8 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted)

THD+N: 0,002% (1 kHz, -1 dBFS)

Guadagno preamplificatori: fino a 59 dB

Ingressi microfonici: 2 combo XLR/TRS frontali + 6 combo XLR/TRS posteriori

Ingressi phono: 2 RCA (dinamica 92 dB, A-weighted)

Uscite di linea: 8 TRS bilanciate (113,8 dB A-weighted)

Uscite cuffia: 2 amplificatori indipendenti, potenza max 50 mW @ 32 Ω

Connessioni digitali: ADAT 16x16, MIDI In/Out, SPDIF