

Celestion DT25S Tweeter 1" 10W 8ohm HF Neodimio

18,00 € tax included

Reference: 15300294

Celestion DT25S Tweeter 1" 10W 8ohm HF Neodimio



Celestion DT25S Tweeter è un driver a compressione con magnete in neodimio e diaframma in seta. Uscita da 1", potenza 10 Watt e impedenza 8 Ohm.

Caratteristiche del Celestion DT25S Tweeter

- Tweeter con magnete al neodimio da 1 pollice di diametro
- Tweeter molto compatto, leggero e ad alta sensibilità
- Frequenza di crossover minima consigliata: 2.200 Hz (12 dB/ottava)
- Diaframma e bordatura in seta in un unico pezzo

Specifiche Generali del Celestion DT25S Tweeter

- Potenza nominale: 10 W
- Potenza continua nominale: 20 W
- Impedenza nominale: 8 ?
- Sensibilità: 94 dB
- Gamma di frequenza: 1.700-20.000 Hz
- Crossover minimo consigliato (12 dB/ottava): 2.200 Hz

- Tipo di magnete: Neodimio
- Diametro della bobina mobile: 25 mm / 1 pollice
- Materiale della bobina mobile: Alluminio rivestito in rame
- Materiale del diaframma: Seta

Informazioni di Montaggio del Celestion DT25S Tweeter

- Larghezza: 65 mm / 2,6 pollici
- Profondità: 24,5 mm / 0,96 pollici
- Fissaggio: Bullone (4 fori da 4 mm/0,16 pollici con PCD di 56,5 mm/2,2 pollici)
- Uscita della gola: 25 mm / 1 pollice
- Peso unitario: 88 g / 23 once

Note

- Potenza nominale: testata per due ore utilizzando un segnale di rumore rosa continuo a banda limitata, secondo lo standard AES. Potenza calcolata sull'impedenza minima.
- Altoparlante testato in aria libera.
- Potenza nominale continua: definita come 3 dB superiore al valore nominale AES.
- Sensibilità: misurata in asse a 1 W, 1 m, utilizzando una tromba tipica, in ambiente anecoico 2?.