

Cameo STUDIO PAR TRI 12 IP



200,00 € tax included

Reference: CLPSTTRI12IP

Cameo STUDIO PAR TRI 12 IP - Proiettore PAR RGB da esterno con 12 LED tricolore da 3 W in alloggiamento nero

CLPSTTRI12IP è un proiettore PAR per applicazioni impegnative e dispone di dodici LED tricolore a 3 W per un mix di colori RGB senza soluzione di continuità e un angolo di proiezione concentrato di 25°. Il proiettore è stato progettato per applicazioni professionali all'aria aperta e dispone di collegamenti a vite corrispondenti e un alloggiamento con protezione IP65.

CLPSTTRI12IP può essere controllato tramite DMX e offre una varietà di funzioni come Colour Macro, Jump, Fade o Strobo. Può essere utilizzato come master, slave o stand-alone; i tasti Mode, Enter, Value Up e Value Down nonché il display a LED assicurano una facile di navigazione dei menu.

Grazie alla staffa di montaggio doppia facilmente regolabile, Cameo CLPSTTRI12IP viene montato in modo flessibile a seconda dell'applicazione.

- 12 LED RGB tricolore ad elevata potenza da 3 W
- IP65 per uso esterno
- Funzionamento tramite DMX, in modalità master/slave o come proiettore stand-alone
- Funzionamento semplice tramite quattro tasti e display a LED
- Staffa di montaggio doppia in dotazione
- Alloggiamento in metallo robusto compatto

Spettro cromaticoRGB**Numero di LED**12**Tipo di LED**Tricolore da 3 W**Angolo di proiezione**25 ° **Ingresso DMX**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Uscita DMX**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Modalità DMX**3 canali (1)**Modalità DMX**3 canali (2)**Modalità DMX**6 canali**Modalità DMX**A 2 canali**Funzioni DMX**Colori macro**Funzioni DMX**Colour Fade**Funzioni DMX**Colour Jump**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**RGB**Modalità standalone**Colore statico**Modalità standalone**Colour Change**Modalità standalone**Colour Fade**Modalità standalone**Modalità Slave**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**Display LED**Alimentazione**110 V - 250 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**50 W**Collegamento alimentazione elettrica**Connettore speciale a 3 poli, avvitabile**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Nero**Classe di protezione**IP65**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**5900lx @ 1m**Ingresso**(senza staffa di supporto)**Larghezza**203 mm**Altezza**203 mm**Lunghezza**193 mm**Peso**4,25 kg