

Cameo Q-SPOT 15 W

132,90 € tax included

Reference: CLQS15W

Cameo Q-SPOT 15 W - Faro compatto a LED da 15 W bianco caldo in alloggiamento nero



Disponibile in finitura nera o bianca, il Q-Spot 15 W di Cameo è un faro PAR compatto, RDM compatibile, con 3 lenti in dotazione aventi angoli di fascio a scelta di 4,5°, 10° e 25°. Ha un potente LED da 15 W di colore bianco caldo e conta con la tecnologia da 16 bit che consente di effettuare un'attenuazione estremamente soft. Grazie alla frequenza di rinfresco di 3.600 Hz, al funzionamento senza sfarfallio e al silenzioso ed efficacissimo raffreddamento a convezione, il Q-Spot è ideale per applicazioni cinematografiche e televisive.

Il Q-Spot 15 dispone di un comando DMX a 3 canali, di attivazione tramite suono, delle modalità di funzionamento master, slave e standalone e di un comodo telecomando palmare a infrarossi. La performance è simile a quella di una lampada alogena grazie alle 4 curve di attenuazione ad alta definizione con risposta regolabile; dispone inoltre di strobo ad alta velocità e display OLED a 4 pulsanti che permette di eseguire la configurazione in modo intuitivo. La cassa completamente in metallo ha connettori di ingresso e di uscita a 3 pin per il segnale DMX, nonché uno azzurro e uno bianco per l'alimentazione elettrica; tale predisposizione consente di collegare a margherita diversi fari.

- Faro compatto con a un solo, potente LED da 15 W bianco caldo
- 3 lenti per angoli di fascio di 4,5°, 10° e 25°
- RDM compatibile
- Tecnologia da 16 bit che consente un'attenuazione estremamente soft
- Senza sfarfallio, ideale per applicazioni cinematografiche e televisive
- 4 curve di attenuazione ad alta risoluzione con risposta regolabile
- Comando DMX a 3 canali, attivazione tramite suono, modalità di funzionamento master, slave e standalone
- Display OLED a 4 pulsanti per una facile configurazione
- Raffreddamento a convezione per esercizio silenzioso
- Include telecomando palmare a infrarossi

Spettro cromaticoBianco caldo**Numero di LED**1**Temperatura colore**3200 K**Durata media LED**30000 ore**Tipo di LED**15 W**Frequenza di ripetizione**3.600 Hz**Angolo di proiezione**10 ° **Angolo di proiezione**25 ° **Angolo di proiezione**4,5 ° **Ingresso DMX**Pres a XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Pres a XLR femmina a 3 poli**Modalità DMX**3 canali**Funzioni DMX**Controllo tramite musica**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**Strobe**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Modalità standalone**Modalità master / slave**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**display OLED**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**18 W**Collegamento alimentazione elettrica**Power I/O blu e bianco**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Nero**Raffreddamento**Convezione**Potenza di illuminazione**5500lx @ 1m**Flusso luminoso**435 lm**CRI**94**Larghezza**89 mm**Altezza**89 mm**Profondità**172 mm**Peso**1,2 kg