

Algam Lighting FL600V2-IP Proiettore Architettuale Led 40x15W RGBW IP65

739,00 € tax included

Reference: 18700372

Algam Lighting FL600V2-IP Proiettore Architettuale
Led 40x15W RGBW IP65



FL600V2-IP di Algam Lighting è il proiettore architettuale da esterno ideale per valorizzare facciate, monumenti e per eventi all'aperto. Dotato di 40 LED RGBW da 15 Watt ciascuno, offre un flusso luminoso intenso e una riproduzione cromatica precisa, garantendo effetti di luce vibranti e fedeli alla realtà. La sua struttura orientabile, grazie al supporto inclinabile e alle quattro alette otturatrici regolabili, permette di gestire con precisione l'angolo di diffusione del fascio luminoso, adattandosi alle esigenze di ogni progetto. Con un grado di protezione IP65, il FL600V2-IP è resistente a spruzzi d'acqua e polvere, mentre il controllo tramite DMX consente una gestione flessibile e professionale dell'illuminazione. Algam Lighting FL600V2-IP rappresenta una soluzione affidabile e performante per applicazioni architettoniche e scenografiche all'aperto.

Il proiettore architettuale per eccellenza.

Robusto e performante, l'FL600V2-IP di Algam Lighting è innanzitutto un proiettore a LED progettato per applicazioni di illuminazione architettonica, quali monumenti, castelli o teatri, con superfici da illuminare di grandi dimensioni. I 40 LED RGBW da 15 Watt l'uno sono perfetti per questa applicazione, generando un fascio luminoso potente dai colori brillanti, che può essere orientato con precisione grazie alla base inclinabile e alle 4 alette otturatrici metalliche che consentono di regolare l'angolo del fascio luminoso. Protetto dalle intemperie e dalla polvere grazie al grado di protezione IP65, il proiettore FL600V2-IP garantisce un'illuminazione affidabile in ogni

circostanza.

Un'ergonomia ripensata per una maggiore praticità.

Il FL600V2-IP di Algam Lighting riprende le caratteristiche tecniche fondamentali del FL600V-IP migliorandone al contempo l'ergonomia: lo schermo di controllo e i pulsanti di comando sono ora posizionati lateralmente sul telaio. Questa disposizione facilita l'accesso alle impostazioni e alla configurazione DMX una volta che il proiettore è installato in quota o orientato verso il bersaglio, senza doverne modificare la posizione per consultare lo schermo.

Numerose funzionalità pratiche.

FL600V2-IP di Algam Lighting presenta un'interfaccia DMX in grado di funzionare su 4, 8 o 9 canali, consentendo di regolare con precisione l'intensità luminosa e il colore, ma anche di attivare un effetto stroboscopico o un cambio di colore con effetto sfumato per valorizzare l'illuminazione di qualsiasi edificio. I suoi ingressi/uscite DMX e di alimentazione protetti consentono di alimentare e controllare in cascata altri FL600V2-IP, semplificando così l'installazione lungo un edificio. Fornito con una coppia di interfacce di fissaggio OMEGA, l'FL600V2-IP può essere installato in tutta sicurezza e senza attrezzi particolari, in pochi istanti.

Specifiche Tecniche del Proiettore Architettonico FL600V2-IP di Algam Lighting

- Sorgenti luminose: 40 LED RGBW da 15 Watt l'uno
- Modalità: Auto, Master/Slave e DMX
- Numero di canali DMX: 4, 8 o 9 canali
- Effetti integrati: colori statici, cambio colore, cambio colore con sfumatura, stroboscopio
- 4 alette di regolazione del flusso luminoso articolate per controllare il flusso luminoso
- Ingresso/uscita DMX: XLR a 3 pin
- Display: schermo digitale con 4 pulsanti di comando sul lato del telaio
- Chassis: metallo
- Tensione di alimentazione: 90-240 V 50/60 Hz
- Potenza assorbita: 600 W
- Dimensioni: 437 x 190 x 290 mm
- Peso: 10 kg
- Grado di protezione: IP65 (uso in interni/esterni)
- Fornito con un cavo di alimentazione IP, un cavo DMX IP con fascetta in velcro e 2 interfacce OMEGA
- Flightcase singolo opzionale Algam Lighting FL600V-IP-FC1 venduto separatamente
- Flightcase doppio opzionale Algam Lighting FL600V-IP-FC2 venduto separatamente

FL600V-IP di Algam Lighting è il proiettore da esterno ideale per illuminare efficacemente le facciate di qualsiasi edificio o monumento, ma anche per qualsiasi evento all'aperto. I suoi 40 LED RGBW da 15W l'uno garantiscono un flusso luminoso intenso e una gamma di colori precisa e fedele, che può essere orientata in modo efficace grazie alla sua base inclinabile e alle 4 alette che consentono di gestire con precisione l'angolo di scansione del fascio. Con grado di protezione IP65 e controllabile tramite DMX, FL600V-IP è progettato per resistere agli spruzzi d'acqua e alle infiltrazioni di polvere.