

SAGITTER NOMAD NANO



● NUOVO

489,00 € tax included

Reference: SGNN

**SAGITTER NOMAD NANO - PROIETTORE
ARCHITETTURALE UP-LIGHT A BATERIA**

Nomad Nano è progettato per offrire la massima libertà creativa in un formato compatto ed elegante. Concepito per applicazioni professionali sia all'interno che all'esterno, unisce una potente resa luminosa, tecnologia wireless avanzata e un'autonomia della batteria di lunga durata, il tutto racchiuso in un design raffinato e minimalista. Dotato di una sorgente led RGBL Full Color ad alte prestazioni, controllo wireless CRMX integrato e una struttura in alluminio con grado di protezione IP65, Nomad Nano rappresenta una soluzione versatile per eventi, strutture ricettive, installazioni architettoniche e produzioni temporanee, dove affidabilità, rapidità di installazione e qualità della luce sono elementi essenziali.

Sorgente luminosa 4x20W led RGBL – Full Color

Vita media sorgente: > 50.000h

LED refresh frequency: > 600Hz to 15 KHz flicker-free

Ottica Angolo del fascio: 12°

Illuminamento FULL ON: 1985 lux @ 5m (boost mode)

Sistema Colori RGBL Full color

Effetti Dimmer lineare 0-100%

Funzione Red Shift per un autentico effetto tungsteno dimmerabile verso una luce calda

Controllo e programmazione 5 configurazioni DMX disponibili: 2/3/4/5/11 canali

Password di blocco tasti per il blocco del display

Protocollo USITT DMX 512

Ricevitore wireless DMX CRMX integrato

Controllo con Vision Control APP

Near Field Control (NFC)

Strobo elettronico, pulsazione, random

Modalità colore statico

Modalità automatica con 15 programmi

Preset CCT con 11 macro

CTC lineare da 2.500 K a 10.000 K

Ruota colori virtuale con 50 colori

4 curve di dimmerazione: Lineare, Quadrata, Inv-Square, Curva a S

4 velocità di dimmerazione

Sistema di gestione dell'alimentazione

Funzione luce di emergenza

Struttura e corpo mobile Struttura in alluminio pressofuso 6063 ad alta resistenza

Display LCD grafico a colori

Vetro frontale temperato

Posizionamento "Light up" con angolo regolabile

Grado di protezione IP65

Filtri frost magnetici: Filtro a diffusione morbida e

Filtro a diffusione ellittica 60° × 10° (inclusi)

Staffa par con sistema di bloccaggio rapido (inclusa)

Staffa a sospensione (inclusa)

Anello antiriflesso (incluso)

Punti di montaggio: 2 coppie di staffe a omega con bloccaggio a 1/4 di giro

Alimentazione Tensione di ingresso: 18 VDC per uso standard e ricarica della batteria

Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio: 14,8 VDC – 10,5 Ah

Autonomia della batteria: ~ 4 ore (massima potenza – modalità Boost)

Autonomia della batteria: ~ 9 ore (cambio colore – modalità Boost)

Ciclo di ricarica: ~ 6 ore (proiettore spento)

Alimentatore da 18 VDC – 5 A incluso

Peso e dimensioni Peso netto: 2,4 kg

Dimensioni: 195hx130Ø mm

