

NEUMANN KU100



8.889,00 € tax included

Reference: NEKU100

NEUMANN	KU100	MICROFONO	STEREO
BINAURALE			

Microfono stereo

Per la stereofonia binaurale

Filtro low-cut commutabile a due stadi

Attenuazione di -10 dB commutabile

Uscite bilanciate e sbilanciate: XLR + BNC

Funziona con alimentazione phantom standard (48 V), a batteria o con l'adattatore di rete in dotazione

Include cavo di collegamento IC 5, cavo adattatore AC 20 e custodia in alluminio

Specifiche:

Principio di funzionamento acustico: trasduttore di pressione

Diagramma polare: ear

Gamma di frequenza: 20 Hz ... 20 kHz

Sensibilità a 1 kHz in 1 kohm: 20 mV/Pa

Impedenza nominale: 50 ohm bilanciati, 200 ohm sbilanciati

Impedenza di carico nominale: 1 kohm

Livello di rumore equivalente, CCIR¹: 29 dB (23 dB It. BA)

Livello di rumore equivalente, pesato A¹: 16 dB-A

SPL massimo per THD 0,5%²: 135 dB

SPL massimo per THD 0,5% con preattenuazione²: 145 dB

Rapporto segnale-rumore, CCIR (re. 94 dB SPL)¹: 65 dB

Rapporto segnale-rumore, pesato A (re. 94 dB SPL)¹: 78 dB

Tensione massima di uscita: 8 dBu

Tensione di alimentazione (P48, IEC 61938): 48 V $\pm$ 4 V / 6 x 1,5 V

Consumo di corrente (P48, IEC 61938): 2 x 3,5 mA

Alimentazione a batteria: 6 x 1,5 V (AA) "round cell"

Unità di alimentazione esterna (fornita): 9 V

Connettore corrispondente: XLR 3 F / XLR 5 F

Peso KU 100 senza batterie: circa 3500 g

Peso con custodia: circa 9500 g

Altezza: 280 mm / 360 mm (custodia)

Larghezza: 180 mm / 390 mm (custodia)

Profondità: 220 mm / 260 mm (custodia)