

ADAM Sub 8

799,00 € tax included

Reference: 11500018

ADAM Sub 8



ADAM Audio Sub8 è un subwoofer da studio amplificato compatto per estendere la gamma bassa dei sistemi nearfield in piccoli ambienti, con woofer da 8,5", amplificazione da 160 W RMS / 240 W Music, risposta dai 28Hz ai 150Hz, crossover regolabile 50-150Hz, controlli motorizzati di livello e frequenza gestibili da telecomando, filtro satelliti a 85Hz, fase 0°/180°, modalità Signal On e connessioni XLR/RCA.

Più estensione per i monitor nearfield

ADAM Audio Sub8 è un subwoofer compatto sviluppato per estendere la risposta alle basse frequenze dei sistemi nearfield. Il woofer da 8,5" con bobina da 1,5" è pilotato da un amplificatore PWM/ICEpower da 160 W RMS / 240 W Music e porta la risposta fino a 28 Hz, aggiungendo profondità e controllo senza sovradimensionare la postazione.

Due controlli motorizzati, regolabili anche da remoto

Sul pannello frontale si trovano i controlli motorizzati di Volume e Frequency. Entrambi possono essere gestiti tramite il telecomando wireless fornito, permettendo di regolare il livello del subwoofer e il punto di crossover direttamente dalla posizione di ascolto, dove è più semplice giudicare la corretta integrazione con i monitor.

Crossover 50-150 Hz, fase e filtro satelliti

Il crossover è regolabile tra 50 e 150 Hz. Il selettore di fase 0°/180° permette di correggere eventuali cancellazioni nella regione di incrocio, mentre il filtro satelliti può essere lasciato Flat oppure impostato come passa-alto a 85 Hz. Alleggerire i monitor dalle frequenze più profonde può aumentare headroom, chiarezza e controllo del sistema nel suo complesso.

XLR e RCA: integrazione semplice con interfacce, mixer e altri sistemi

Ingressi e uscite stereo sono disponibili in formato XLR bilanciato e RCA sbilanciato. La doppia connettività consente di usare Sub8 sia in catene professionali sia in configurazioni più compatte, facendo transitare il segnale verso i monitor principali attraverso le uscite Satellite Out.

Signal On per un utilizzo quotidiano più pratico

La modalità Signal On attiva automaticamente il subwoofer quando rileva un segnale e lo porta in standby dopo circa 15 minuti di inattività; in alternativa è disponibile la modalità Continuous. I LED frontali indicano lo stato operativo, lo standby e l'intervento della protezione in caso di sovraccarico.

Per piccoli ambienti e postazioni di produzione

ADAM Audio indica Sub8 per ambienti di dimensioni contenute, fino a circa 20 m², e come complemento naturale per monitor nearfield della propria gamma. Con almeno 110 dB SPL di picco a 1 metro e un cabinet da 410 x 260 x 380 mm, offre un buon equilibrio fra estensione, riserva dinamica e ingombro.

Per chi è pensato e quando sceglierlo

Sub8 è una scelta indicata per piccoli control room e sistemi nearfield quando serve più estensione rispetto ai monitor principali, mantenendo dimensioni e gestione relativamente semplici. Il telecomando permette di regolare livello e crossover dal punto di ascolto, utile durante la calibrazione del sistema.

Specifiche tecniche ADAM Audio Sub8

Tipologia: subwoofer attivo da studio compatto per sistemi nearfield

Woofer: 8,5" con cono in carta

Bobina mobile: 1,5" (38 mm)

Amplificazione: PWM / ICEpower, 160 W RMS / 240 W Music

Risposta in frequenza: 28 Hz - 150 Hz

THD oltre 60 Hz: ? 1%

SPL massimo di picco a 1 m: ? 110 dB

Frequenza di crossover regolabile: 50 - 150 Hz

Controllo livello / sensibilità di ingresso: da -60 dB a +6 dB

Controlli frontali: potenziometri motorizzati per Volume e Frequency

Controllo remoto: telecomando wireless per livello e frequenza di crossover

Fase: selezionabile 0° / 180°

Filtro satelliti: Flat oppure passa-alto a 85 Hz

Modalità operativa: Signal On / Continuous; standby automatico dopo circa 15 minuti senza segnale in modalità Signal On

Ingressi analogici: stereo XLR bilanciati / RCA sbilanciati

Uscite satelliti: stereo XLR bilanciate / RCA sbilanciate

Impedenza di ingresso: 10 kOhm

Contenuto confezione: telecomando, 2 batterie AAA, cavo di alimentazione, manuale

Garanzia: 5 anni (2 anni + 3 anni con registrazione prodotto)

Dimensioni e Peso: 410x260x380mm (AxLxP); 12kg