

ADAM T10S Sub

459,00 € tax included

Reference: 11500003

ADAM T10S Sub



ADAM Audio T10S è un subwoofer da studio amplificato compatto per estendere la gamma bassa dei sistemi di monitoring nearfield, ottimizzato in particolare per i monitor T5V e T7V, con woofer down-firing da 10", amplificazione in Classe D da 130 W RMS, risposta in frequenza dai 28Hz ai 120Hz, bass reflex posteriore, crossover interno selezionabile a 80/120Hz o bypass, fase 0°/180°, ingressi e uscite XLR/RCA e bypass remoto tramite footswitch.

Estensione in gamma bassa per sistemi nearfield

ADAM Audio T10S è un subwoofer attivo compatto sviluppato per estendere la risposta alle basse frequenze dei monitor nearfield. È stato progettato in particolare per completare T5V e T7V, ma può essere integrato anche con altri sistemi di monitoraggio grazie ai collegamenti stereo, al crossover selezionabile e al controllo di fase.

Woofer down-firing da 10" e 130 W RMS

Il trasduttore da 10" (260mm) con cono in carta e bobina da 1,5" è montato sul fondo del cabinet in configurazione down-firing. L'amplificatore PWM eroga 130 W RMS e il sistema raggiunge una risposta di 28-120 Hz (-6 dB), con almeno 104 dB SPL a 1 metro in semispazio. Quattro piedini in gomma flessibile contribuiscono a isolare il cabinet dal pavimento, mentre il condotto bass reflex è posteriore.

Crossover 80/120 Hz, Bypass e fase 0°/180°

Il crossover interno a due canali può essere impostato a 80 Hz o 120 Hz oppure escluso tramite Bypass quando il filtraggio viene gestito

da un processore esterno. L'inversione di fase 0°/180° aiuta ad allineare la risposta del subwoofer con quella dei monitor, mentre il controllo Level permette di bilanciare con precisione il contributo della gamma bassa.

I/O stereo XLR/RCA e bypass remoto

La connettività comprende ingressi e uscite stereo XLR e RCA. Il bypass può essere comandato anche da un footswitch opzionale: in questa modalità il subwoofer viene silenziato e il percorso verso i satelliti torna full range, rendendo immediato il confronto con e senza estensione in basso.

Standby automatico e integrazione pratica

T10S entra automaticamente in standby dopo 15 minuti senza segnale. Le dimensioni compatte per la categoria, l'alimentazione universale e la disposizione dei controlli sul pannello posteriore facilitano l'integrazione sotto una postazione di lavoro o in un piccolo control room.

Per chi è pensato e quando sceglierlo

T10S è indicato quando il sistema nearfield deve scendere con maggiore autorità sotto la regione coperta dai monitor principali, senza ricorrere a un subwoofer ingombrante. È particolarmente coerente con T5V e T7V, ma può essere integrato anche con altri monitor grazie agli ingressi/uscite stereo e alle opzioni di crossover e fase.

Specifiche tecniche ADAM Audio T10S

- Tipologia: subwoofer attivo da studio per sistemi nearfield
- Woofer: 1 x 10" (260 mm) down-firing, cono in carta, bobina mobile da 1,5" (38 mm)
- Amplificazione: PWM / Classe D, 130 W RMS
- Risposta in frequenza: 28-120 Hz (-6 dB)
- THD oltre 60 Hz: 0,6%
- SPL massimo a 1 m in semispazio: ?104 dB SPL
- Crossover: 80 Hz / 120 Hz / Bypass
- Inversione di fase: 0° / 180°
- Sensibilità di ingresso: +4 dBu / -10 dBV
- Ingressi analogici: stereo XLR / RCA
- Uscite analogiche: stereo XLR / RCA
- Bypass remoto: tramite footswitch opzionale (non incluso)
- Standby automatico: dopo 15 minuti senza segnale in ingresso
- Sistema bass reflex: condotto posteriore; quattro piedini in gomma flessibile
- Consumo massimo: 190 W
- Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Garanzia: 5 anni (2 anni + 3 anni con registrazione prodotto)
- Contenuto confezione: subwoofer, cavo di alimentazione, Quick Start Guide, Welcome Card

- Dimensioni e Peso: 390 x 318 x 413 mm (A x L x P); 12,2 kg