

APEXTONE CP1.100

18,90 € tax included

Reference: APCP1100



APEXTONE CP1.100 - pedana passacavo poliuretano - 1m - gialla

Pedana Passacavo in Poliuretano ad Alta Densità

Pedana passacavo professionale realizzata in poliuretano espanso semi-rigido ad alta densità, progettata per la messa in sicurezza di cablaggi in contesti civili, commerciali e industriali. Questo dispositivo combina un'elevata resistenza meccanica a proprietà isolanti superiori, rendendolo una soluzione fondamentale per installazioni provvisorie di breve, medio e lungo termine.

Caratteristiche Tecniche e Sicurezza Operativa

La pedana è stata ingegnerizzata per garantire stabilità e protezione in ogni condizione di utilizzo:

Portata e Resistenza: Capacità di carico di 100 kg per la tipica impronta di un pneumatico (20 x 20 cm).

Accessibilità: Rampe laterali con lieve pendenza studiate per agevolare l'attraversamento di sedie a rotelle, passeggini e piccoli carrelli su ruote. **Resistenza Chimica:** Materiale resistente all'olio, agli acidi e alla benzina; superficie inferiore realizzata per ottenere la massima aderenza al suolo.

Certificazioni e Norme: Prodotto con classe di infiammabilità 1, sicurezza elettrica conforme alla direttiva Europea 73/23/CE e grado di protezione ingresso IP30XC.

Installazione Rapida: Sistema di modulazione a coda di rondine per un incastro semplificato e un fissaggio rapido dei moduli.

Ambiti d'Uso e Integrazioni Professionali

Ideale per strutture estive, ambienti fieristici, dehors e allestimenti per eventi, la pedana si integra perfettamente con:

Pedane copricavo calpestabili e passacavi da terra per la creazione di percorsi pedonali sicuri e ben segnalati in aree aperte al pubblico.

Dissuasori per parcheggio per proteggere i punti di connessione e i cablaggi in prossimità di aree di sosta o manovra.

Arredi e attrezzature per la protezione civile, per garantire la continuità operativa delle linee elettriche e di comunicazione in scenari di emergenza.

Soluzione versatile e robusta, perfetta per proteggere l'integrità dei cavi garantendo al contempo la totale sicurezza del transito pedonale in contesti dinamici e temporanei.

Caratteristiche tecniche

Materiale Poliuretano

L x P x H [mm] 1000x135x20

Peso [kg] 1,3

Versione Conca fissa

Scomparti 1 canale

Scomparto [mm] 13x38

Portata [kg] 100

Colore Giallo

Confezione [pz] 10

Normative Europee 73/23/CE

Specifiche Classe di infiammabilità 1

Riciclabile [±%] 100

[Scarica la scheda tecnica](#)