SE ELECTRONICS FluxCore A1 DI Attiva



233,00 € tax included

Reference: SEFCA1

SE ELECTRONICS FluxCore A1 DI Attiva

FluxCore è la nuova linea di hardware sE Electronics dedicata alla gestione del segnale audio. Progettata per musicisti, fonici e professionisti del settore, offre soluzioni pratiche ed affidabili per preservare l’integrità del segnale e rispondere alle esigenze di palco, studio e tour. La FCA1 è una D.I. box attiva Ultra-HiZ con impedenza d’ingresso seleziobabile su tre valori: 10 M?, 100 k? e 10 k?. L’impostazione a 10 M? è particolarmente indicata per pickup passivi, trasduttori piezoelettrici ed altre sorgenti ad alta impedenza: riduce il carico sulla sorgente, preservandone timbro, dinamica e risposta in frequenza. Il circuito DYNAMITE integrato mette a disposizione due livelli di boost, +15 dB e +30 dB, per incrementare il livello del segnale direttamente alla sorgente, prima di lunghe tratte di cavi. Il pad seleziobabile su 0, ?15 e ?30 dB permette di gestire sorgenti con livelli differenti, mentre il selettore POLAR offre il controllo della polarità. Come gli altri modelli della serie FluxCore, la FCA1 impiega un trasformatore schermato heavy-duty custom made, per un’elevata headroom ed una bassa distorsione. Il circuito on+ Ground Lift di sE contribuisce alla riduzione dei disturbi legati ai loop di massa. Gli indicatori LED +48 V, presenti sui pannelli anteriore e posteriore, consentono di verificare la presenza dell’alimentazione phantom da entrambi i lati dell’unità. La struttura impilabile e le diverse opzioni di fissaggio facilitano l’integrazione in configurazioni fisse e mobili. Le basi antiscivolo ed il fissaggio a velcro consentono il posizionamento su superfici di lavoro, pedalboard e altre attrezzature; il sistema di montaggio a rack permette di alloggiare fino a quattro unità in uno spazio di 1U, per installazioni multicanale compatte ed ordinate. Caratteristiche principali D.I. box attiva Ultra-HiZ per strumenti e sorgenti ad alta impedenza Impedenza d’ingresso seleziobabile: 10 M? / 100 k? / 10 k? Boost DYNAMITE integrato: +15 dB / +30 dB Pad di attenuazione seleziobabile: 0 / ?15 / ?30 dB Selettore POLAR per il controllo della polarità Trasformatore schermato heavy-duty di progettazione dedicata Circuito on+ Ground Lift Indicatori LED +48 V sui pannelli anteriore e posteriore Struttura impilabile, basi antiscivolo e fissaggio a velcro Montaggio a rack: fino a quattro unità in 1U