Algam Lighting SPLITTER-DMX2 Splitter DMX 2 Canali

39,00 € tax included

Reference: 18700388

Algam Lighting SPLITTER-DMX2 Splitter DMX 2 Canali



Lo SPLITTER-DMX2 di Algam Lighting è uno splitter DMX compatto che divide un segnale DMX in due linee indipendenti ed elettricamente isolate. Grazie all'uscita Thru per il collegamento in cascata, agli indicatori di stato e al supporto di montaggio integrato, rappresenta la soluzione semplice e affidabile per organizzare un impianto di illuminazione suddiviso in più zone, sia sul palco che in installazioni fisse.

Due linee DMX da un unico ingresso.

Lo SPLITTER-DMX2 di Algam Lighting duplica il segnale della vostra console su due uscite distinte, ciascuna delle quali avvia una nuova linea DMX. Potrete distribuire i vostri proiettori per zone o per gruppi, con cavi più corti e un’installazione più chiara.

Un sistema affidabile per tutte le vostre installazioni.

Ogni uscita è isolata elettricamente e dispone di un proprio amplificatore di segnale. Un guasto su una linea non influisce né sull’altra uscita né sulla console, e il segnale viene rigenerato per mantenere intatta la sua qualità. I LED di segnalazione per ciascuna uscita e un LED di alimentazione consentono di verificare lo stato dell’installazione a colpo d’occhio.

Una soluzione scalabile.

L’uscita parallela Thru consente di collegare in cascata più splitter per moltiplicare le linee in base alle vostre esigenze. Con uno chassis metallico di 80 x 30 x 105 mm per un peso di 308 g, un supporto di fissaggio a parete integrato, connettori XLR a 3 pin con blocco e un alimentatore esterno da 12 V, lo SPLITTER-DMX2 di Algam Lighting si integra ovunque: palchi, sale da spettacolo, locali per DJ, luoghi di culto, istituti scolastici o installazioni fisse.

Specifiche Aggiuntive dello Splitter DMX SPLITTER-DMX2 di Algam Lighting

• Splitter DMX da 1 ingresso a 2 uscite + 1 uscita parallela Thru

• Connettori DMX: XLR a 3 pin con blocco

• Isolamento: uscite isolate elettricamente, driver indipendente per ciascuna uscita

• Indicatori luminosi: 1 LED di alimentazione, 1 LED di segnale per ciascuna uscita

• Alimentazione: alimentatore esterno 12 V 1 A (polo positivo al centro)

• Fissaggio: supporto metallico integrato per montaggio a parete

• Chassis in metallo

• Ingressi DMX: DMX a 3 pin

• Colore: Nero

• Grado di protezione (IP): IP20

• Peso (g): 308,00

• Connettori: XLR

• Uscite DMX: DMX a 3 punti (x2), DMX Thru parallelo

• Raffreddamento: passivo

• Alimentazione di rete: alimentatore esterno

• Dimensioni (mm): 80 x 30 x 105