PALMER GRAND AUDITORIUM MKII



1.109,80 € tax included

Reference: PAGAMKII

PALMER GRAND AUDITORIUM MKII - Sistema di commutazione per diffusori a 24 canali

Quando si degustano dei vini, questi devono essere paragonati mantenendo la massima neutralità. E lo stesso vale quando si devono scegliere dei diffusori sonori.Per valutare in maniera realistica le caratteristiche audio, è importante ascoltare diversi diffusori sonori nelle medesime condizioni.

Pratico routing dei diffusori con controllo del livello variabile che consente di effettuare paragoni senza compromessi in fase di vendita, nonché applicazioni multi-monitor e multi-stanza sono solo alcuni dei modi in cui potete mettere all'opera con efficacia GrandAudition MK2.

Con GrandAudition MK2 potete collegare 16 diffusori singoli od otto coppie di diffusori e fino a otto subwoofer, tutti con connettori XLR con livelli di linea bilanciati e tutto in due unità rack da 19". A seconda di come intendete utilizzare GrandAudition MK2, potrete selezionare le uscite o singolarmente o come coppie stereo tramite un'app intuitiva basata su browser o dall'unità stessa.

Potete decidere di passare da un diffusore all'altro o configurare liberamente le combinazioni di uscita che più vi aggradano. Questa è la soluzione ideale non solo per la presentazione di più diffusori, ma anche una scelta eccellente che può fungere da unità di controllo centrale alle fiere, nei laboratori e nella distribuzione del suono in più ambienti.

La sorgente è di solito fornita da un mixer, da un lettore CD o da una postazione di lavoro audio digitale attraverso due ingressi XLR bilanciati, senza ovviamente dimenticare il controllo del volume. Ma non è finita qui. GrandAudition MK2 comprende un lettore multimediale USB integrato da cui potete accedere a vari brani di riferimento nei formati WAV, AIF, FLAC, MP3 e OGG.

Le caratteristiche principali di GrandAudition MK2

Il telecomando basato su browser può essere controllato da tablet o laptop, per la massima comodità d'uso. I dispositivi predisposti per il collegamento alla rete Ethernet e WLAN possono essere utilizzati per rendere ancora più completi la configurazione e il controllo dell'unità, come nominare i canali, utilizzare il lettore multimediale e altre pratiche funzioni.

La capacità di regolare singolarmente il livello di ogni uscita e il meccanismo di commutazione rapido e silenzioso consentono di confrontare con precisione diffusori e vi aiutano a guidare i clienti con la massima affidabilità nella scelta del prodotto adatto a loro. È possibile impostare anche le applicazioni di routing che sfruttando diversi livelli per ogni uscita e, naturalmente, Palmer garantisce anche un percorso del segnale analogico completo e della massima qualità.

Se necessario, potete collegare in cascata le unità per triplicare i ben 16 canali e le 8 uscite, riuscendo così a gestire il routing di monitor, ad esempio nelle aree dedicate alle presentazioni. Potete utilizzare anche le uscite dei subwoofer per collegare ulteriori diffusori sonori senza alcun inconveniente tecnico.

Oltre ai diffusori amplificati, è possibile aggiungere anche dei diffusori passivi tramite amplificatori di potenza. Inoltre, i segnali audio possono essere distribuiti su più uscite di linea per altre applicazioni, ad esempio collegando 24 amplificatori per cuffie a un segnale sorgente. Questa soluzione si rivela particolarmente utile durante conferenze e fiere. Ma il meglio è che GrandAudition MK2 vanta ottime prestazioni nei laboratori di misurazione.

In breve, GrandAudition MK2, con le sue caratteristiche ben definite e la sua facilità d'uso, offre la comodità del routing dei diffusori sonori abbinata alla neutralità del suono professionale.

24 uscite di linea bilanciate commutabili

Software di controllo intuitivo basato su browser

Controllo di livello personalizzato per ogni uscita

Modalità mono e stereo

Selezione multipla di canali

Utilizzabile per la distribuzione del suono in multi-room

Percorso del segnale analogico di alta qualità

Commutazione istantanea dei canali, senza disturbi o interferenze

Ingressi di linea XLR e lettore multimediale USB integrato

Possibilità di collegare in cascata fino a tre dispositivi

Elaborazione segnale Analogico

Funzioni Ethernet Sì

Numero di ingressi 2 equilibrato

Numero uscite 24 + 2 bilanciati

Comandi del pannello frontale 1 x pulsante encoder

Comandi del pannello frontale 24 x pulsante

Elementi di visualizzazione Frontale 2 x sorgente di segnale LED (XLR / Player

Elementi di visualizzazione Frontale Anello LED per il volume principale/canale con 0dB e indicatore LED muto

Elementi di visualizzazione Frontale LED dei segnale/clip a doppio color

Connettori del pannello frontale 2 x XLR 3 poli femmina

Connettori del pannello frontale 24 x presa XLR maschio

Elementi di comando retro Power On/Off

Elementi di comando retro Reset

Elementi di comando retro Selettore di tensione di rete

Connessioni posteriori 2 x XLR 3 poli femmina

Connessioni posteriori Collegamento alla rete elettrica IEC a 3 poli (presa di rete)

Connessioni posteriori Micro-USB a scopo di servizio

Connessioni posteriori n. 2 XLR

Connessioni posteriori Penna USB

Connessioni posteriori RJ45 (Ethernet)

Tensione di esercizio 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Fusibile T 630 mA 250V

Potenza assorbita 65 W

Temperatura ambiente (in funzione) 0 - 40 °C

Altezza di montaggio 19" / 2 U

Ingombro (L x H x P) 482,6 x 89,4 x 282,3 mm

Materiale cassa Metallo

Superficie cassa Verniciato a polvere

Peso 5,7 kg