LD SYSTEMS ICOA SUB 18 A



839,00 € tax included

Reference: LDICOASUB18A

LD SYSTEMS LD Systems ICOA SUB 18 A - Subwoofer da 18" amplificato in PA bass-reflex

La musica prende il ritmo giusto quando le basse frequenze fanno vibrare il petto. Con ICOA SUB avrai tutti i bassi che vuoi per far scatenare il tuo pubblico e riempire la pista da ballo. Oppure per rendere ancora più di impatto la tua presentazione.

Ma ICOA SUB non si limita ad offrire solo dei bassi poderosi, potrai anche avere ampie riserve di dinamica e volume. Infatti il subwoofer alleggerisce il lavoro dei diffusori principali, cosicché i suoi woofer vengono sollecitati meno dagli impulsi gravi ad alto impatto energetico, con la conseguente riduzione delle distorsioni di intermodulazione. Anche con volumi elevati, il suono non viene smorzato e voci e strumenti sono sempre cristallini.

Grazie al suo potente amplificatore in classe D, con una potenza di 600 watt RMS o 2400 watt di picco, avrai a disposizione tutta la potenza che ti serve. Tramite i preset del DynX DSP integrato, puoi adattare perfettamente ICOA SUB al tuo impianto, potendo scegliere tra tre frequenze di crossover: 80, 100 e 120 Hz. Inoltre, puoi commutare la polarità del segnale e impostare una delay line per distanze fino a 10 metri.

Se poi le tue esigenze dovessero diventare più rigorose e i locali sempre più ampi, puoi sempre integrare la configurazione. È infatti possibile gestire in parallelo più ICOA SUB, per ottenere una maggiore potenza. Posizionando semplicemente un secondo ICOA SUB, puoi anche optare per la modalità cardioide. Normalmente un subwoofer emette il suono in tutte le direzioni, ma se orienti uno dei due SUB all'indietro e attivi il preset cardioide, le basse frequenze verranno attenuate ed emesse in maniera controllata nella parte posteriore, mantenendo il punch nella parte anteriore.

I robusti cabinet in legno multistrato da 18 mm sono impilabili e, sulla parte superiore, presentano una filettatura M20 per il montaggio dell'altoparlante principale tramite un'asta distanziatrice. Per il trasporto puoi anche montare delle ruote sulla parte posteriore. Infine, per evitare che ICOA SUB ti scivoli di mano durante il trasporto, le quattro maniglie in alluminio sono rivestite in gomma.

Che tu sia un DJ, un cantautore, un gruppo rock o un gruppo di ballo, ICOA SUB è la soluzione migliore per l'amplificazione dei bassi nella musica dal vivo ma anche per l'utilizzo in eventi multimediali, perché il suono potente e presente emesso da ICOA SUB conferirà maggiore carattere alla tua performance!

- Subwoofer da 18" per bassi potenti fino a 29 Hz
- SPL max da 133 dB e potenza di picco di 2400 watt grazie a un finale di potenza digitale ad alta efficienza
- Porte bass reflex ottimizzate
- DynX DSP con quattro preset per applicazioni (tre frequenze di crossover, modalità cardioide)

- Polarità del segnale commutabile e delay line impostabile fino a 10 metri
- 2 ingressi combo (jack/XLR), 2 uscite XLR
- Alloggiamento stabile in legno compensato da 18 mm con griglia frontale robusta
- Facile manipolazione grazie alle quattro maniglie ergonomiche in alluminio con superficie in gomma
- Impilabile in sicurezza grazie alle quattro scanalature apposite
- Filettatura M20 per il montaggio di un'asta distanziatrice

Dimensioni woofer 18 " **Dimensioni woofer** 457,2 mm **Magnete woofer** Ferrite **Marca woofer** Custom Made **Bobina woofer** 4 " **Bobina woofer (mm)** 100 mm **Amplificatore** Classe D **Potenza (RMS)** 600 W **Potenza (picco)** 2400 W **Risposta in frequenza (-10dB)** 29Hz Dipendente dalla preimpostazione **SPL max (picco)** 133 dB **Protezioni** Excursion Limiter **Protezioni** Peak Limiter **Protezioni** Sovracorrente **Protezioni** Sovratensione **Protezioni** Surriscaldamento **Elementi di comando** comando girevole **Indicatori** LC-Display **Ingressi di linea** 2 **Connessioni di ingresso di linea** Jack combo XLR/6,3mm (bilanciati) **Uscite di linea** 2 **Connessioni di uscita di linea** XLR **Alimentazione** 100 - 240 V **Potenza assorbita (max)** 675 W **Temperatura di esercizio** 0 - 40 °C **Umidità relativa** Materiale cassa 18 mm Multiplex **Superficie cassa** Vernice strutturata **Modello cassa** Bass reflex **Larghezza** 626 mm **Altezza** 672 mm **Profondità** 637 mm **Peso** 44,3 kg