HERITAGE AUDIO 73 DI ONE



227,00 € tax included

Reference: 73DI-ONE

HERITAGE AUDIO 73 DI ONE

Heritage Audio presenta la 73 DI ONE, direct box attiva a un canale con trasformatore d'uscita progettato internamente, pensata tanto per la registrazione in studio quanto per il palco. È il punto d'arrivo di quindici anni di lavoro sulla topologia 73 e di oltre cinquant'anni di eredità di quel circuito: lo stadio d'uscita in Classe A accoppiato a trasformatore, pilotato dal 3055, è il marchio di fabbrica di quel suono, e qui è stato adattato per fare il mestiere di una DI. Il carattere del 1073 direttamente in ingresso. Lo stadio d'ingresso discreto in Classe A a JFET è lo stesso dei prodotti di punta della casa. I bassi passivi — un Precision, un Jazz Bass — ritrovano un alto brillante, un basso solido e quella saturazione nei medio-bassi per cui il 73 è conosciuto. Un Fender Rhodes restituisce il corpo pieno e il timbro a campana, un Wurlitzer ringhia come se fosse amplificato, senza amplificatore. Non solo strumenti passivi. Le DI attive danno il meglio con chitarre e bassi passivi, ma l'ampio headroom d'ingresso della 73 DI la rende adatta anche a tastiere, sintetizzatori, drum machine e sampler da mandare direttamente in PA o in registrazione. Costruita per durare. Telaio in acciaio da 14 gauge che protegge il circuito dalle sollecitazioni, scheda in specifica MIL con piano di massa completo per un funzionamento silenziosissimo, interruttori metallici dati per oltre 25.000 manovre e connettori dorati: tutto incassato nel telaio, pronto al trasporto. Applicazioni tipiche * Basso elettrico passivo ? interfaccia audio o banco * Piani elettrici e organi vintage ? registrazione diretta * Tastiere, synth, drum machine e sampler ? PA o studio * Chitarra in parallelo con l'amplificatore, tramite l'uscita Thru Caratteristiche principali * Direct box attiva a un canale * Stadio d'ingresso discreto in Classe A a JFET * Trasformatore d'uscita a bassa impedenza progettato da Heritage Audio * Pad da 15 dB; impedenza d'ingresso 2,3 M?, 200 k? con il pad inserito * Interruttore di ground lift * Ingresso e Thru su jack dorati, uscita XLR dorata * Alimentazione phantom +48 V standard, con LED rosso di presenza Disponibile anche nella versione a due canali, 73 DI 2.