HERITAGE AUDIO Herchild 660

5.453,00 € tax included

Reference: HERCHILD660

HERITAGE AUDIO Herchild 660



HERCHILD Model 660 — il compressore valvolare Vari-Mu, a un canale Nato per la radiodiffusione e per l'incisione dei master su lacca dei dischi in vinile, il Fairchild è diventato probabilmente il compressore più celebre e ambito di sempre. Prodotto alla fine degli anni Cinquanta in pochissimi esemplari, di quelli rimasti dopo oltre sessant'anni solo una piccola parte è stata mantenuta come si deve ed è davvero all'altezza. Quel suono pieno, diretto e caldo ha benedetto migliaia di successi e non è mai passato di moda. Anzi: oggi è desiderato quanto allora, se non di più, proprio per l'epoca digitale in cui viviamo. Serve sempre più spesso quel tocco analogico sui mix, e la risposta di Heritage Audio è l'HERCHILD Model 660. La riproduzione L'HERCHILD Model 660 è un compressore valvolare Variable-Mu che riproduce fedelmente il progetto e gli esatti componenti dell'originale. Pieno di undici valvole e cinque trasformatori, funzionante ad alta tensione, dà un risultato solido e professionale: un suono pulito e trasparente, senza artefatti né pompaggio, ma capace anche di un effetto più marcato, pesante e denso, con armoniche in più, se lo si spinge. Quello che ci si aspetta oggi L'originale è un classico, ma lavorando nel ventunesimo secolo certe funzioni sono date per scontate, e il 660 non delude. I sei tempi di attacco e rilascio sono stati duplicati esattamente nella sezione TIME CONST, così come il circuito di sidechain interamente valvolare, per un controllo preciso. Con il DC THRESHOLD si accede al rapporto progressivo: una regolazione di curva unica che combina il controllo del rapporto e del ginocchio, regolabile con continuità dalla limitazione dura fino a una compressione molto morbida e trasparente. L'SC FILTER è un filtro di sidechain con quattro frequenze selezionabili, per ridurre l'influenza delle frequenze basse sul segnale: oggi indispensabile. Caratteristiche - Compressore valvolare Variable-Mu a un canale - Undici valvole e cinque trasformatori, funzionamento ad alta tensione - Sei tempi di attacco e rilascio come sull'originale - Circuito di sidechain interamente valvolare - DC THRESHOLD a rapporto progressivo, dalla limitazione dura alla compressione trasparente - Filtro di sidechain con quattro frequenze selezionabili - Livello d'uscita: punto di clipping a +30 dBu - Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB