

SL/930 supporto per tastiera



159,00 € tax included

Reference: 10.01028

SL/930 supporto per tastiera

Revisione definitiva, del supporto QUIK LOK della **Serie "SL"**, che ne ridefinisce il nuovo standard in stabilità e rigidità. Costruito in acciaio per la massima solidità, nonché eccellente stabilità e rigidità strutturale.

Il nuovo design della base assicura una stabilità senza precedenti così come il nuovo sistema di ulteriore bloccaggio dei bracci porta tastiere. Questo supporto esclusivo si monta e si chiude davvero in 10 secondi grazie ad un design innovativo che permette alla base ed ai supporti superiori di ripiegarsi sulla struttura verticale senza uso di alcun attrezzo.

La regolazione in profondità dei supporti orizzontali, permette di alloggiare tastiere di qualsiasi profondità fino a 41 cm. così come batterie elettroniche, mixer o moduli di suono.

La forma a "V" rovesciata delle gambe offre eccellente spazio per un comodo uso di pedali.

Una serie di nuovi accessori in dotazione ed opzionali possono ampliare e soddisfare l' utilizzo del SL/930 sia per uso professionale sul palco che amatoriale in casa.

SL/930 è una struttura per tastiera a doppio livello. Sia la base che i braccetti di supporto si ripiegano su se stessi, dando al supporto massima compattezza.

I braccetti sono regolabili in 11 posizioni d'altezza, da 66 a 112 cm.
Si estendono in profondità e si possono posizionare a 5 diverse inclinazioni.

Tabella generica

Lunghezza piedi:: 62 cm

Larghezza base:: 80 cm

Altezza supporto:: 131 cm

Profondità utile bracci inferiori:: 27-38 cm

Profondità utile bracci superiori:: 27-38 cm

Tabella generica

Leg depth:: 24.4" - 62 cm

Base width:: 31.5" - 80 cm

Front to back footprint:: 28.7" - 73 cm

Stand height:: 51.6" - 131 cm

Tiers usable depth range:: 10.6" to 14.9"

27 to 38 cm

Tiers height positions (14):: 26.8" to 51.2"

68 to 130 cm

Tiers angle positions:: 5

Weight capacity:: 220 lb - 99 kg

Weight:: 25.3 lb - 11.40 kg

Color:: Black

Options:: SL/931, A/386, QLX/4, QLX/5, LPH/X, IPS/11, IPS/13, Z/735